

# Rollei RPX-100 - 21 °C

## Rollei RPX-100 à EI 50/18°

<b>ARS-IMAGO</b>	FD 1+59
21 °C	cf 20 °C

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4
21 °C	06.45	08.00	16.30	09.00	12.45	05.15	07.45

<b>KODAK</b>	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	XTOL	XTOL 1+1	XTOL 1+2
21 °C	06.45	08.00	16.30	06.45	08.00	16.30

## Rollei RPX-100 à EI 64/19°

<b>SPUR</b>	Acurol-N 1+70
21 °C	09.30

## Rollei RPX-100 à EI 80/20°

<b>MOERSCH</b>	Tanol 1+1+100
21 °C	10.30

<b>SPUR</b>	UFP 1+30
21 °C	08.30

**Rollei RPX-100 à EI 100/21°**

<b>ADOX</b>	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9									
21 °C	<b>08.30</b>	<b>17.00</b>	<b>06.45</b>									
<b>AGFA</b>	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Studional 1+15	Studional 1+31								
21 °C	<b>08.30</b>	<b>17.00</b>	<b>03.45</b>	<b>08.30</b>								
<b>ARS-IMAGO</b>	FD 1+59											
21 °C	<b>cf 20 °C</b>											
<b>BERGGER</b>	BerSpeed 1+1											
21 °C	<b>10.15</b>											
<b>FOMA</b>	R09 New 1+25	R09 New 1+50										
21 °C	<b>08.30</b>	<b>17.00</b>										
<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	
21 °C	<b>08.30</b>	<b>11.30</b>	<b>19.45</b>	<b>08.30</b>	<b>10.30</b>	<b>14.15</b>	<b>12.15</b>	<b>15.15</b>	<b>03.45</b>	<b>06.45</b>	<b>08.30</b>	
(suite)	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14										
21 °C	<b>04.45</b>	<b>07.15</b>										
<b>KODAK</b>	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	XTOL 1+2				
21 °C	<b>08.30</b>	<b>11.30</b>	<b>19.45</b>	<b>06.45</b>	<b>07.45</b>	<b>07.45</b>	<b>10.30</b>	<b>19.45</b>				
<b>PATERSON</b>	FX-39 1+9											
21 °C	<b>06.45</b>											
<b>ROLLEI</b>	RLS 1+4	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
21 °C	<b>cf 24 °C</b>	<b>05.15</b>	<b>06.15</b>	<b>07.15</b>								
<b>TETENAL</b>	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50									
21 °C	<b>07.30</b>	<b>08.30</b>	<b>16.45</b>									

**Rollei RPX-100 à EI 200/24°**

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4
21 °C	<b>10.30</b>	<b>14.45</b>	<b>08.30</b>	<b>13.15</b>	<b>04.45</b>	<b>07.45</b>	<b>10.30</b>
<b>KODAK</b>	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1		
21 °C	<b>10.30</b>	<b>14.45</b>	<b>09.30</b>	<b>10.30</b>	<b>14.45</b>		

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 3h15  
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient  
**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants