

Iford PAN-F à EI 40/17°

| MOERSCH | Finol 1+1+50 | Finol 1+1+75 | Finol 1+1+100 | Tanol 1+1+100 | Tanol Speed 1+1+100 | | | | | | |
|---------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 22 °C | | | 10.30 | | cf 20 °C | | | | | | |

| Iflord PAN-F à EI 64/19° | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| BKA | Acufine | Ethol UFG | Ethol UFG 1+5 | Ethol TEC 1+15 | ACU-1 1+5 | ACU-1 1+10 | | | | | |
| 22 °C | | | | cf 21 °C | | cf 21 °C | | | | | |
| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | ID-11 1+3 | Microphen pur | Microphen 1+1 | Microphen 1+3 | Perceptol pur | Perceptol 1+1 | Perceptol 1+3 | Ifotec LC29 1+9 | Ifotec LC29 1+19 |
| 22 °C | | | | 05.30 | 08.00 | 12.45 | | | | | |
| SPURSINN | SAM classic 1+5 | SAM classic 1+7 | SAM classic 1+9 | | | | | | | | |
| 22 °C | | 06.30 | | | | | | | | | |

Iflord PAN-F à EI 100/21°

NOTE : En cas de sous-exposition ; déconseillé par Iflord, proposé comme dépannage ou secours.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| AMALOCO | | | | | AM-74 1+7 | AM-74 1+9 | AM-74 1+15 | AM-74 1+19 | | | |
| 22 °C | | | | | 03.15 | 03.30 | 04.15 | 06.30 | | | |
| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | ID-11 1+3 | Microphen pur | Microphen 1+1 | Microphen 1+3 | Perceptol pur | Perceptol 1+1 | Perceptol 1+3 | Ifotec LC29 1+9 | Ifotec LC29 1+19 |
| 22 °C | | | | 07.15 | | | | | | | |
| SPURSINN | SAM classic 1+5 | SAM classic 1+7 | SAM classic 1+9 | | | | | | | | |
| 22 °C | 05.30 | 07.15 | | | | | | | | | |

Iflord PAN-F à EI 200/24°

NOTE : En cas de sous-exposition ; déconseillé par Iflord, proposé comme dépannage ou secours.

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| ILFORD | ID-11 pur | ID-11 1+1 | ID-11 1+3 | Microphen pur | Microphen 1+1 | Microphen 1+3 | Perceptol pur | Perceptol 1+1 | Perceptol 1+3 | Ifotec LC29 1+9 | Ifotec LC29 1+19 |
| 22 °C | | | | 10.45 | | | | | | | |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 4h28
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants