

Harman Kentmere-100 - 22 °C

NOTE : Ce film est aussi commercialisé sous la marque Agfaphoto APX-100 et sous la marque Ultrafine Xtreme-100. Les temps des révélateurs Adox et Agfa (produits actuellement identiques), et Spur proviennent de la documentation Agfaphoto.

Harman Kentmere-100 à EI 50/18°

ARS-IMAGO	FD 1+39											
22 °C	cf 20 °C											
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	
22 °C	06.15	07.30	15.30	08.30	12.00	05.00	06.45	07.30	04.30	04.30	07.15	
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3									
22 °C	06.15	07.30	15.30									

Harman Kentmere-100 à EI 64/19°

SPUR	Acuroil-N 1+70	HRX 1+20
22 °C	09.00	09.00

Harman Kentmere-100 à EI 80/20°

ADOX	Adonal 1+50
22 °C	09.00
AGFA	Rodinal 1+50
22 °C	09.00
FOMA	R09 New 1+50
22 °C	09.00
MOERSCH	Tanol 1+1+100
22 °C	09.30
SPUR	UFP 1+30
22 °C	07.15

Harman Kentmere-400 à EI 320/26°

ADOX	Adonal 1+50	Atomal 49 1+2
22 °C	18.30	22.00
AGFA	Rodinal 1+50	Atomal 1+2
22 °C	18.30	22.00
FOMA	R09 New 1+50	
22 °C	18.30	
ILFORD	Perceptol 1+1	
22 °C	20.15	
SPUR	Acurol-N 1+50	HRX 1+17
22 °C	10.45	13.15

Harman Kentmere-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Atomal 49 pur	Silvermax 1+19								
22 °C	10.15	09.15	09.45								
AGFA	Rodinal 1+25	Atomal pur									
22 °C	10.15	09.15									
ARS-IMAGO	FD 1+39										
22 °C	cf 20 °C										
FOMA	R09 New 1+25										
22 °C	10.15										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
22 °C	08.30	14.45	22.30	07.15	13.15	22.00	04.00	07.15	09.45	10.15	04.00
(suite)	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14						
22 °C	07.15	08.00	10.45	05.45	09.45						
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3								
22 °C	08.30	12.30	24.45								
SPUR	UFP 1+20										
22 °C	10.15										
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50								
22 °C	08.30	12.00	29.45								

Harman Kentmere-400 à EI 800/30°

ARS-IMAGO	FD 1+39										
22 °C	cf 20 °C										
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
22 °C	11.30	18.15	09.00	16.45	05.45	11.00	11.30	05.45	11.00	09.45	16.00
(suite)	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14									
22 °C	13.15	22.00									
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1									
22 °C	11.00	15.00									

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 2h37
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants