

Iford PAN-F, révélateurs Agfa - 22 °C

Iford PAN-F à EI 50/18°

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15
22 °C	05.00	05.30	09.45	-	-

Iford FP4, révélateurs Agfa - 22 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Iford FP4 à EI 125/22°

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15
22 °C	05.30	08.00	13.15	03.15	03.15

Iford FP4 à EI 200/24°

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
22 °C	08.00	11.30	17.45

Iford HP5, révélateurs Agfa - 22 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Iford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

Iford HP5 à EI 400/27°

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15
22 °C	05.30	05.30	09.45	03.45	03.45

Iford HP5 à EI 800/30°

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25
22 °C	07.30	07.15

Iford Pan-100, révélateurs Agfa - 22 °C

Iford Pan-100 à EI 100/21°

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
22 °C	05.30	08.00	13.15

Iford Pan-100 à EI 200/24°

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
22 °C	08.00	11.30	17.45

Iford Pan-400, révélateurs Agfa - 22 °C

Iford Pan-400 à EI 200/24°

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
22 °C	04.30	04.30	08.00

Iford Pan-400 à EI 400/27°

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
22 °C	05.30	05.30	09.45

Iford Pan-400 à EI 800/30°

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25
22 °C	08.00	07.15

Iford Delta-100, révélateurs Agfa - 22 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Iford Delta-100 à EI 50/18°

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
22 °C	06.15	09.00

Iford Delta-100 à EI 100/21°

AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15
22 °C	05.00	08.00	12.30	05.30	05.30

Iford Delta-100 à EI 200/24°

AGFA	Refinal	R09 special 1+15	Studional 1+15
22 °C	05.45	07.15	07.15

Iford Delta-400, révélateurs Agfa - 22 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Iford Delta-400 à EI 200/24°

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Atomal pur
22 °C	05.45	10.30	06.30

Iford Delta-400 à EI 400/27°

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
22 °C	08.00	18.00

Iford Delta-400 à EI 800/30°

AGFA	Rodinal 1+25
22 °C	cf 24 °C

Iford Delta-3200, révélateurs Agfa - 22 °C

NOTE : Iford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ifotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Iford Delta-3200 à EI 400/27°

AGFA	Rodinal 1+25
22 °C	05.00

Iford Delta-3200 à EI 800/30°

AGFA	Rodinal 1+25
22 °C	06.15

Iford Delta-3200 à EI 1600/33°

AGFA	Rodinal 1+25
22 °C	07.15

Iford Delta-3200 à EI 3200/36°

ISO : l'indice d'exposition donné par Iford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.

AGFA	Rodinal 1+25
22 °C	09.15

Iford Delta-3200 à EI 6400/39°

AGFA	Rodinal 1+25
22 °C	17.45

Iford SFX-200, révélateurs Agfa - 22 °C

NOTE : Film à haute sensibilité aux infrarouges ; voir la notice.

Certains temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film SFX-200 par Iford.

Iford SFX-200 à EI 125/22°

AGFA	R09 special 1+15	Studional 1+15
22 °C	03.45	03.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h03

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants