

Rollei RPX-25, révélateurs Spur - 22 °C

NOTE : Dans le révélateur Rollei RLS 1+4, ce film doit être développé à 24° C. Voir la notice.

Rollei RPX-25 à EI 20/14°

SPUR	AcuroI-N 1+70	HRX 1+20	UFP 1+40
22 °C	09.45	09.00	07.30

Rollei RPX-100, révélateurs Spur - 22 °C

Rollei RPX-100 à EI 64/19°

SPUR	AcuroI-N 1+70
22 °C	09.00

Rollei RPX-100 à EI 80/20°

SPUR	UFP 1+30
22 °C	08.00

Rollei RPX-400, révélateurs Spur - 22 °C

Rollei RPX-400 à EI 200/24°

SPUR	AcuroI-N 1+50
22 °C	09.00

Rollei RPX-400 à EI 400/27°

SPUR	HRX 1+9	UFP 1+17
22 °C	13.15	10.45

Rollei RPX-400 à EI 500/28°

SPUR	NHC 1+15
22 °C	09.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 9h19

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants