

Iford Delta-3200 - 22 °C

NOTE : Iford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ifotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Iford Delta-3200 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25								
22 °C	05.00								
AGFA	Rodinal 1+25								
22 °C	05.00								
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19					
22 °C	05.30	06.00	07.15	11.00					
FOMA	R09 New 1+25								
22 °C	05.00								
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
22 °C	06.30	05.30	10.15	05.45	05.30	05.45	06.00	05.45	09.15
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL				
22 °C	06.30	05.00	08.30	05.45	04.30				
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9						
22 °C	06.30	08.15	11.15						

Iford Delta-3200 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25	ADX-II 1+24								
22 °C	06.15	14.15								
AGFA	Rodinal 1+25									
22 °C	06.15									
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19						
22 °C	06.30	07.00	08.15	12.45						
BERGGER	BerSpeed 1+1									
22 °C	11.45									
FOMA	R09 New 1+25									
22 °C	06.15									
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14	
22 °C	07.45	06.15	11.45	06.45	06.15	06.45	07.30	07.30	10.45	
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
22 °C	07.45	06.00	10.00	06.45	05.45					
SPUR	HRX 1+8	UFP 1+15								
22 °C	13.15	11.30								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7								
22 °C	08.00	10.30								

Iford Delta-3200 à EI 1000/31°

SPUR	NHC 1+9
22 °C	09.45

Iford Delta-3200 à EI 6400/39°

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5					
22 °C	17.45	10.30					
AGFA	Rodinal 1+25						
22 °C	17.45						
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
22 °C	11.45	13.00	15.30	23.30			
FOMA	R09 New 1+25						
22 °C	17.45						
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ifotec LC29 1+9	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
22 °C	12.00	11.00	11.00	10.45	11.00	16.45	21.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	XTOL			
22 °C	12.00	10.15	11.00	09.30			
PATERSON	FX-39 1+5						
22 °C	10.30						
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7					
22 °C	17.00	22.45					

Iford Delta-3200 à EI 12500/42°

NOTE : Utilisation possible à 12500/42 ; ces temps sont donnés par Iford, bien que cela soit au-delà de l'indice d'exposition maximal conseillé.

ADOX	FX-39 1+5			
22 °C	12.00			
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ifotec DDX 1+4	
22 °C	15.30	15.00	14.30	
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	XTOL	
22 °C	15.30	13.30	11.45	
PATERSON	FX-39 1+5			
22 °C	12.00			
SPURSINN	SAM classic 1+5			
22 °C	21.45			

Iford Delta-3200 à EI 25000/45°

NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Iford.

ILFORD	Microphen pur	Ifotec DDX 1+4
22 °C	20.00	21.00

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants