

## Kodak 125PX, révélateurs Adox - 24 °C

### Kodak 125PX à EI 125/22°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9
24 °C	05.00	10.30	03.50

## Kodak 400TX, révélateurs Adox - 24 °C

### Kodak 400TX à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+50	Adonal 1+100
24 °C	07.15	24.00

### Kodak 400TX à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Silvermax 1+19	FX-39 1+9
24 °C	11.15	09.45	cf 22 °C	09.45	06.00

## Kodak TMAX-100, révélateurs Adox - 24 °C

### Kodak TMAX-100 à EI 100/21°

ADOX	ADX-II 1+24	Silvermax 1+24	FX-39 1+9	FX-39 1+14
24 °C	09.45	09.00	06.00	06.30

## Kodak TMAX-400, révélateurs Adox - 24 °C

NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement

### Kodak TMAX-400 à EI 320/26°

ADOX	Silvermax 1+24
24 °C	09.15

### Kodak TMAX-400 à EI 400/27°

ADOX	ADX-II 1+24	FX-39 1+9	FX-39 1+14
24 °C	09.15	06.00	07.15

### Kodak TMAX-400 à EI 800/30°

ADOX	FX-39 1+9
24 °C	07.15

## Kodak Double-X, révélateurs Adox - 24 °C

### Kodak Double-X à EI 250/25°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
24 °C	04.45	08.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 1 janvier 2025 à 8h55  
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants