

Ultrafine T-Grain-400 - 24 °C

Ultrafine T-Grain-400 à EI 400/27°

CLAYTON	F60 1+9			
24 °C	07.15			
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1		
24 °C	05.00	08.00		
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31
24 °C	05.00	08.00	06.30	04.00

Ultrafine T-Grain-400 à EI 800/30°

CLAYTON	F60 1+9			
24 °C	07.15			
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1		
24 °C	05.00	08.00		
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31
24 °C	05.00	08.00	06.30	04.00

Ultrafine T-Grain-400 à EI 1600/33°

CLAYTON	F60 1+9			
24 °C	09.45			
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1		
24 °C	06.30	10.45		
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31
24 °C	06.30	10.45	09.45	05.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 2 avril 2019 à 1h43

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants