Kodak TMAX-400, révélateurs Spursinn - 24 °C

NOTE : *Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement*

Kodak TMAX-400 à EI 200/24°

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
24 °C	-	05.30

Kodak TMAX-400 à EI 320/26°

SPURSINN	SAM classic 1+7
24 °C	05.00

Kodak TMAX-400 à EI 400/27°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
24 °C	-	05.30	08.00

Kodak TMAX-400 à EI 800/30°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
24 °C	05.30	07.15

Kodak TMAX-400 à EI 1600/33°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
24 °C	08.15	11.15

Kodak TMAX-400 à EI 3200/36°

NOTE : *Dans la notice, Kodak recommande le surdéveloppement pour EI 3200/36 à une (cf. p. 6).*

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
24 °C	11.45	14.15

Kodak TMAX-400 à EI 6400/39°

NOTE : *Kodak ne fournit pas de temps de développement pour ce niveau de surdéveloppement. Une est conseillée.*

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
24 °C	16.00	17.15

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants