Lomo Lady-Grey-400 - 24 °C

Lomo Lady-Grey-400 à EI 100/21°

SPURSINN	SAM classic 1+9
24 °C	05.00

Lomo Lady-Grey-400 à EI 200/24°

SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
24 °C	-	05.30

Lomo Lady-Grey-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
24 °C	04.00	08.00

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
24 °C	04.00	08.00

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
24 °C	04.00	08.00

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Ilfosol-3 1+9
24 °C	06.00	08.15	05.45	05.15

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+3
24 °C	06.00	08.15	04.00	04.30	05.15	10.30

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
24 °C	-	05.30	08.15

Lomo Lady-Grey-400 à EI 800/30°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
24 °C	06.15	08.15	12.30

Lomo Lady-Grey-400 à EI 1600/33°

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
24 °C	09.00	12.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 18 avril 2018 à 23h29
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants