

Iford Delta-100 - 24 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l>ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l>ID-11 ?

Iford Delta-100 à EI 25/15°

NOTE : En cas de sur-exposition ; proposé mais déconseillé par Iford.

ILFORD	Perceptol pur
24 °C	07.15

Iford Delta-100 à EI 50/18°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
24 °C	05.45	08.00

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
24 °C	05.45	08.00

ARS-IMAGO	FD 1+59
24 °C	cf 20 °C

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14
24 °C	05.00	04.30	05.00

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
24 °C	05.45	08.00

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9
24 °C	05.45	08.00	12.00	09.45	10.30	13.00	04.00	04.30	07.45	04.00	03.45

(suite)	Ifosol-S 1+14
24 °C	05.15

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL
24 °C	05.45	07.45	11.15	05.00	09.45	13.00	04.00	05.15

ROLLEI	RLS 1+4
24 °C	12.00

SPUR	Acurol-N 1+70
24 °C	08.00

SPURSINN	SAM classic 1+9
24 °C	-

Iford Delta-100 à EI 64/19°

BERGGER	PMK 1+2+100	
24 °C	10.00	
MOERSCH	Finol 1+1+100	Tanol 1+1+100
24 °C	10.00	07.30
SPUR	Acurol-N 1+100	
24 °C	20.00	
SPURSINN	SAM classic 1+9	
24 °C	-	

Iford Delta-100 à EI 80/20°

MOERSCH	Tanol Speed 1+1+100	
24 °C	07.00	
SPUR	HRX 1+20	UFP 1+30
24 °C	07.00	06.30

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Silvermax 1+30	FX-39 1+9						
24 °C	07.15	11.15	05.15	06.30	04.15						
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	R09 special 1+15	Studional 1+15						
24 °C	04.30	07.15	11.15	05.00	05.00						
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
24 °C	-	03.15	03.45	05.45							
ARS-IMAGO	FD 1+59										
24 °C	cf 20 °C										
BAKA	Ethol UFG	Ethol TEC 1+15	ACU-1 1+10								
24 °C	cf 21 °C	cf 21 °C	cf 21 °C								
BERGGER	BerSpeed 1+1										
24 °C	07.30										
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14								
24 °C	05.45	05.15	07.45								
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1	Fomadon P pur	Fomadon P 1+1					
24 °C	07.15	11.15	06.30	08.30	07.45	10.00					
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29
24 °C	07.00	09.00	16.00	05.15	08.00	11.15	12.00	13.45	17.45	05.00	06.00
(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14					
24 °C	09.45	05.00	05.00	08.00	04.00	06.00					
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	D-19		
24 °C	07.15	09.45	17.45	05.45	12.00	17.45	05.00	06.00	04.30		
PATERSON	Acutol 1+10	Aculux3 1+9	FX-39 1+9								
24 °C	13.00	05.30	04.15								
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
24 °C	05.00	05.15	05.45								
SPURSINN	SAM classic 1+7										
24 °C	-										
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50				
24 °C	04.30	07.15	03.45	03.45	05.15	10.30	30.00				

ARS-IMAGO	FD 1+59
24 °C	cf 20 °C

Ilford Delta-100 à EI 200/24°

AGFA	Refinal	R09 special 1+15	Studional 1+15							
24 °C	05.15	06.30	06.30							
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19						
24 °C	04.15	04.45	05.30	08.30						
BAK	Acufine									
24 °C	04.30									
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	
24 °C	08.30	10.30	06.30	11.15	16.00	06.30	08.00	11.15	06.30	
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
24 °C	09.00	11.15	06.30	06.30	07.45					
SPURSINN	SAM classic 1+7									
24 °C	06.00									
TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin SF	Ultrafin plus 1+4						
24 °C	06.00	08.45	05.15	05.15						

Ilford Delta-100 à EI 400/27°

NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

ILFORD	Microphen pur
24 °C	08.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 26 janvier 2018 à 5h25
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants