

## Ilford PAN-F, révéléteurs Amaloco - 20 °C

### Ilford PAN-F à EI 50/18°

AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
20 °C					03.00	03.20	03.55	06.00			

### Ilford PAN-F à EI 100/21°

NOTE : En cas de sous-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
20 °C					03.30	03.50	04.35	07.00			

## Ilford FP4, révéléteurs Amaloco - 20 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révéléteurs le temps de l'ID-11 ?

### Ilford FP4 à EI 125/22°

AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
20 °C					03.00	03.20	03.55	06.00			

### Ilford FP4 à EI 200/24°

AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
20 °C					04.00	04.25	05.10	08.00			

### Ilford FP4 à EI 400/27°

NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
20 °C					05.00	05.30	06.30	10.00			

## Ilford HP5, révéléteurs Amaloco - 20 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

### Ilford HP5 à EI 400/27°

AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
20 °C					05.00	05.30	06.30	10.00			

### Ilford HP5 à EI 800/30°

AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
20 °C					07.00	07.40	09.05	14.00			

## Ilford Delta-100, révéléteurs Amaloco - 20 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révéléteurs le temps de l'ID-11 ?

### Ilford Delta-100 à EI 100/21°

AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
20 °C					04.00	04.25	05.10	08.00			

Iford Delta-100 à EI 200/24°										
AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19		
20 °C					06.00	06.35	07.50	12.00		

## Iford Delta-400, révélateurs Amaloco - 20 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Iford Delta-400 à EI 400/27°										
AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19		
20 °C					07.30	08.15	09.45	15.00		

Iford Delta-400 à EI 800/30°										
AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19		
20 °C					10.00	01.00	13.00	20.00		

## Iford Delta-3200, révélateurs Amaloco - 20 °C

NOTE : Iford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ifotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Iford Delta-3200 à EI 400/27°										
AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19		
20 °C					06.00	06.35	07.50	12.00		

Iford Delta-3200 à EI 800/30°										
AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19		
20 °C					07.00	07.40	09.05	14.00		

Iford Delta-3200 à EI 1600/33°										
AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19		
20 °C					09.30	10.30	12.20	19.00		

Iford Delta-3200 à EI 3200/36°										
<i>ISO : l'indice d'exposition donné par Iford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.</i>										

AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19		
20 °C					10.30	11.35	13.40	21.00		

Iford Delta-3200 à EI 6400/39°										
AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19		
20 °C					13.00	14.15	17.00	26.00		

# Iford SFX-200, révélateurs Amaloco - 20 °C

*NOTE : Film à haute sensibilité aux infrarouges ; voir la notice.*

*Certains temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film SFX-200 par Iford.*

## Iford SFX-200 à EI 200/24°

AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
20 °C					<b>08.00</b>	<b>08.50</b>	<b>10.25</b>	<b>16.00</b>			

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 7h25

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"