

Ilford Delta-3200, révélateurs Spursinn - 20 °C

NOTE : Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

| Ilford Delta-3200 à EI 400/27° | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| SPURSINN | SAM classic 1+5 | SAM classic 1+7 | SAM classic 1+9 | | | | | | | |
| 20 °C | 08.00 | 10.15 | 14.00 | | | | | | | |

| Ilford Delta-3200 à EI 800/30° | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| SPURSINN | SAM classic 1+5 | SAM classic 1+7 | SAM classic 1+9 | | | | | | | |
| 20 °C | 10.00 | 13.00 | | | | | | | | |

| Ilford Delta-3200 à EI 1600/33° | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| SPURSINN | SAM classic 1+5 | SAM classic 1+7 | SAM classic 1+9 | | | | | | | |
| 20 °C | 13.00 | 17.00 | | | | | | | | |

| Ilford Delta-3200 à EI 3200/36° | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <i>ISO : l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.</i> | | | | | | | | | | |
| SPURSINN | SAM classic 1+5 | SAM classic 1+7 | SAM classic 1+9 | | | | | | | |
| 20 °C | 16.00 | 22.00 | | | | | | | | |

| Ilford Delta-3200 à EI 6400/39° | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| SPURSINN | SAM classic 1+5 | SAM classic 1+7 | SAM classic 1+9 | | | | | | | |
| 20 °C | 21.00 | 28.00 | | | | | | | | |

| Ilford Delta-3200 à EI 12500/42° | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <i>NOTE : Utilisation possible à 12500/42 ; ces temps sont donnés par Ilford, bien que cela soit au-delà de l'indice d'exposition maximal conseillé.</i> | | | | | | | | | | |
| SPURSINN | SAM classic 1+5 | SAM classic 1+7 | SAM classic 1+9 | | | | | | | |
| 20 °C | 27.00 | | | | | | | | | |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré samedi 28 décembre 2024 à 16h33
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"