

Fuji SS-100, révélateurs Ilford - 21 °C

NOTE : La plupart des temps proviennent de la notice du film. Fuji donne curieusement des temps différents pour l>ID-11 d'Ilford et le D-76 de Kodak.

Fuji SS-100 à EI 100/21°

ILFORD	ID-11 pur	Microphen 1+1	Perceptol pur	Ifotec LC29 1+19
21 °C	05.00	09.30	08.00	04.45

Fuji SS-100 à EI 200/24°

ILFORD	ID-11 pur	Ifotec LC29 1+19
21 °C	05.45	05.45

Fuji SS-100 à EI 400/27°

ILFORD	ID-11 pur
21 °C	08.00

Fuji Acros-100, révélateurs Ilford - 21 °C

NOTE : La plupart des temps proviennent de la notice du film. Fuji donne curieusement des temps différents pour l>ID-11 d'Ilford et le D-76 de Kodak.

Fuji Acros-100 à EI 80/20°

ILFORD	Ifotec HC 1+31	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
21 °C	04.15	04.45	06.45

Fuji Acros-100 à EI 100/21°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Perceptol pur	Ifotec LC29 1+19
21 °C	06.30	09.15	11.15	04.15

Fuji Neopan-400, révélateurs Ilford - 21 °C

Fuji Neopan-400 à EI 250/25°

ILFORD	ID-11 pur
21 °C	06.00

Fuji Neopan-400 à EI 400/27°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19
21 °C	07.00	09.15	14.15	04.00	06.30	08.30	09.30	13.15	19.00	03.45	05.45
(suite)	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14							
21 °C	07.45	06.45	06.15	09.00							

Fuji Neopan-400 à EI 800/30°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur
21 °C	08.00	12.15	05.30

Fuji Neopan-400 à EI 1600/33°

ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur
21 °C	12.30	08.00

Fuji Neopan-1600, révélateurs Ilford - 21 °C

NOTE : La plupart des temps proviennent de la notice du film. Fuji donne curieusement des temps différents pour l>ID-11 d'Ilford et le D-76 de Kodak.

Fuji Neopan-1600 à EI 800/30°

ILFORD	ID-11 pur	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
21 °C	04.15	04.15	04.30	04.45	06.45

Fuji Neopan-1600 à EI 1600/33°

ISO : l'indice d'exposition donné par Fuji pour le film Neopan-1600 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 640.

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
21 °C	06.00	09.30	14.15	03.15	-	06.00	09.30	04.45	06.45	07.00	09.30

Fuji Neopan-1600 à EI 3200/36°

ILFORD	Microphen pur
21 °C	05.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 22 février 2018 à 6h57

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants