

Iford PAN-F, révélateurs Adox - 18 à 24 °C

Iford PAN-F à EI 25/15°

ADOX	ADX-II 1+24
18 °C	05.45
20 °C	05.00
21 °C	04.45
22 °C	04.30
24 °C	04.00

Iford PAN-F à EI 50/18°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9	FX-39 1+19
18 °C	07.00	12.30	05.40	10.00
20 °C	06.00	11.00	04.30	08.00
21 °C	05.45	10.30	04.15	07.30
22 °C	05.30	09.45	03.45	06.30
24 °C	05.00	09.00	02.45	06.00

Iford FP4, révélateurs Adox - 18 à 24 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Iford FP4 à EI 125/22°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Silvermax 1+24	FX-39 1+9
18 °C	10.15	17.00	07.30	09.15	06.45
20 °C	09.00	15.00	06.30	08.00	05.30
21 °C	08.30	14.15	06.15	07.45	05.00
22 °C	08.00	13.15	05.45	07.15	04.20
24 °C	07.15	12.00	05.15	06.30	03.50

Iford FP4 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
18 °C	14.45	22.45
20 °C	13.00	20.00
21 °C	12.15	19.00
22 °C	11.30	17.45
24 °C	10.30	16.00

Iford HP5, révélateurs Adox - 18 à 24 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Iford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

Iford HP5 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	FX-39 1+9
18 °C	07.00	12.30	09.15	11.15
20 °C	06.00	11.00	08.00	09.00
21 °C	05.45	10.30	07.45	08.15
22 °C	05.30	09.45	07.15	07.15
24 °C	05.00	09.00	06.30	05.30

Iford HP5 à EI 640/29°

ADOX	Silvermax 1+19
18 °C	11.30
20 °C	10.00
21 °C	09.30
22 °C	09.00
24 °C	08.00

Iford HP5 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25
18 °C	09.15
20 °C	08.00
21 °C	07.45
22 °C	07.15
24 °C	06.30

Iford Pan-100, révélateurs Adox - 18 à 24 °C

Iford Pan-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
18 °C	10.15	17.00
20 °C	09.00	15.00
21 °C	08.30	14.15
22 °C	08.00	13.15
24 °C	07.15	12.00

Iford Pan-100 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
18 °C	14.45	22.45
20 °C	13.00	20.00
21 °C	12.15	19.00
22 °C	11.30	17.45
24 °C	10.30	16.00

Iford Pan-400, révélateurs Adox - 18 à 24 °C

Iford Pan-400 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
18 °C	05.45	10.15
20 °C	05.00	09.00
21 °C	04.45	08.30
22 °C	04.30	08.00
24 °C	04.00	07.15

Iford Pan-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
18 °C	07.00	12.30
20 °C	06.00	11.00
21 °C	05.45	10.30
22 °C	05.30	09.45
24 °C	05.00	09.00

Iford Pan-400 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25
18 °C	09.15
20 °C	08.00
21 °C	07.45
22 °C	07.15
24 °C	06.30

Iford Delta-100, révélateurs Adox - 18 à 24 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Iford Delta-100 à EI 50/18°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
18 °C	08.00	11.30
20 °C	07.00	10.00
21 °C	06.45	09.30
22 °C	06.15	09.00
24 °C	05.45	08.00

Iford Delta-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Silvermax 1+30	FX-39 1+9
18 °C	10.15	16.00	07.30	09.15	08.45
20 °C	09.00	14.00	06.30	08.00	07.00
21 °C	08.30	13.15	06.15	07.45	06.15
22 °C	08.00	12.30	05.45	07.15	05.00
24 °C	07.15	11.15	05.15	06.30	04.15

Iford Delta-400, révélateurs Adox - 18 à 24 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Iford Delta-400 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	Atomal 49 pur
18 °C	06.45	12.45	10.00
20 °C	06.00	11.30	08.00
21 °C	05.45	11.15	07.30
22 °C	05.45	10.30	06.30
24 °C	05.00	09.30	05.00

Iford Delta-400 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Silvermax 1+17	FX-39 1+9
18 °C	10.15	22.15	10.45	12.00	12.30
20 °C	09.00	20.00	09.30	10.30	10.00
21 °C	08.30	19.00	09.00	10.00	09.00
22 °C	08.00	18.00	08.30	09.15	08.00
24 °C	07.00	16.00	07.45	08.30	06.00

Iford Delta-400 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25
18 °C	-
20 °C	-
21 °C	-
22 °C	-
24 °C	16.00

Iford Delta-3200, révélateurs Adox - 18 à 24 °C

NOTE : Iford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ifotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Iford Delta-3200 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25
18 °C	06.15
20 °C	05.30
21 °C	05.15
22 °C	05.00
24 °C	04.30

Ilford Delta-3200 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25	ADX-II 1+24
18 °C	08.00	18.15
20 °C	07.00	16.00
21 °C	06.45	15.15
22 °C	06.15	14.15
24 °C	05.45	13.00

Ilford Delta-3200 à EI 1600/33°

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5
18 °C	11.15	11.15
20 °C	09.00	09.00
21 °C	08.15	08.15
22 °C	07.15	07.15
24 °C	05.30	05.30

Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

ISO : l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5
18 °C	13.15	13.45
20 °C	11.00	11.00
21 °C	10.15	10.00
22 °C	09.15	09.00
24 °C	07.30	06.30

Ilford Delta-3200 à EI 6400/39°

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5
18 °C	23.00	16.15
20 °C	20.00	13.00
21 °C	19.00	11.45
22 °C	17.45	10.30
24 °C	15.00	08.00

Ilford Delta-3200 à EI 12500/42°

NOTE : Utilisation possible à 12500/42 ; ces temps sont donnés par Ilford, bien que cela soit au-delà de l'indice d'exposition maximal conseillé.

ADOX	FX-39 1+5
18 °C	18.45
20 °C	15.00
21 °C	13.30
22 °C	12.00
24 °C	09.00

Ilford SFX-200, révélateurs Adox - 18 à 24 °C

NOTE : Film à haute sensibilité aux infrarouges ; voir la notice.

Certains temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film SFX-200 par Ilford.

Ilford SFX-200 à EI 80/20°

ADOX	ADX-II 1+17
18 °C	11.30
20 °C	10.00
21 °C	09.30
22 °C	09.00
24 °C	08.00

Ilford SFX-200 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+50	FX-39 1+9
18 °C	17.30	07.00
20 °C	15.30	05.30
21 °C	14.45	05.00
22 °C	13.45	04.20
24 °C	12.30	03.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 6 février 2018 à 12h12

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants