

Iford PAN-F, révélateurs Adox - 20 °C

Iford PAN-F à EI 25/15°

ADOX	ADX-II 1+24
20 °C	05.00

Iford PAN-F à EI 50/18°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9	FX-39 1+19
20 °C	06.00	11.00	04.30	08.00

Iford FP4, révélateurs Adox - 20 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Iford FP4 à EI 125/22°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Silvermax 1+24	FX-39 1+9
20 °C	09.00	15.00	06.30	08.00	05.30

Iford FP4 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
20 °C	13.00	20.00

Iford HP5, révélateurs Adox - 20 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Iford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

Iford HP5 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	FX-39 1+9
20 °C	06.00	11.00	08.00	09.00

Iford HP5 à EI 640/29°

ADOX	Silvermax 1+19
20 °C	10.00

Iford HP5 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25
20 °C	08.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 1 janvier 2025 à 18h03

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"