

Ilford FP4, révélateurs Ars-Imago - 20 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Ilford FP4 à EI 125/22°

ARS-IMAGO	FD 1+39
20 °C	05.00

Ilford FP4 à EI 250/25°

ARS-IMAGO	FD 1+39
20 °C	06.30

Ilford FP4 à EI 400/27°

NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

ARS-IMAGO	FD 1+39
20 °C	08.00

Ilford HP5, révélateurs Ars-Imago - 20 °C

NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.

Ilford HP5 à EI 200/24°

NOTE : En cas de sur-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.

ARS-IMAGO	FD 1+39
20 °C	04.00

Ilford HP5 à EI 400/27°

ARS-IMAGO	FD 1+39
20 °C	05.15

Ilford HP5 à EI 800/30°

ARS-IMAGO	FD 1+39
20 °C	08.00

Ilford HP5 à EI 1600/33°

ARS-IMAGO	FD 1+39
20 °C	13.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 2h19
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"