

## Ilford PAN-F, révélateurs Amaloco - 21 °C

### Ilford PAN-F à EI 50/18°

| AMALOCO |  |  |  |  | AM-74<br>1+7 | AM-74<br>1+9 | AM-74<br>1+15 | AM-74<br>1+19 |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 21 °C   |  |  |  |  | -            | 03.15        | 03.45         | 05.45         |  |  |  |

### Ilford PAN-F à EI 100/21°

*NOTE : En cas de sous-exposition ; déconseillé par Ilford, proposé comme dépannage ou secours.*

| AMALOCO |  |  |  |  | AM-74<br>1+7 | AM-74<br>1+9 | AM-74<br>1+15 | AM-74<br>1+19 |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 21 °C   |  |  |  |  | 03.30        | 03.45        | 04.30         | 06.45         |  |  |  |

## Ilford FP4, révélateurs Amaloco - 21 °C

*NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?*

### Ilford FP4 à EI 125/22°

| AMALOCO |  |  |  |  | AM-74<br>1+7 | AM-74<br>1+9 | AM-74<br>1+15 | AM-74<br>1+19 |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 21 °C   |  |  |  |  | -            | 03.15        | 03.45         | 05.45         |  |  |  |

### Ilford FP4 à EI 200/24°

| AMALOCO |  |  |  |  | AM-74<br>1+7 | AM-74<br>1+9 | AM-74<br>1+15 | AM-74<br>1+19 |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 21 °C   |  |  |  |  | 04.00        | 04.15        | 05.00         | 07.45         |  |  |  |

### Ilford FP4 à EI 400/27°

*NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.*

| AMALOCO |  |  |  |  | AM-74<br>1+7 | AM-74<br>1+9 | AM-74<br>1+15 | AM-74<br>1+19 |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 21 °C   |  |  |  |  | 04.45        | 05.15        | 06.15         | 09.30         |  |  |  |

## Ilford HP5, révélateurs Amaloco - 21 °C

*NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Ilford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.*

### Ilford HP5 à EI 400/27°

| AMALOCO |  |  |  |  | AM-74<br>1+7 | AM-74<br>1+9 | AM-74<br>1+15 | AM-74<br>1+19 |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 21 °C   |  |  |  |  | 04.45        | 05.15        | 06.15         | 09.30         |  |  |  |

### Ilford HP5 à EI 800/30°

| AMALOCO |  |  |  |  | AM-74<br>1+7 | AM-74<br>1+9 | AM-74<br>1+15 | AM-74<br>1+19 |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 21 °C   |  |  |  |  | 06.45        | 07.30        | 08.45         | 13.30         |  |  |  |

## Ilford Delta-100, révélateurs Amaloco - 21 °C

*NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?*

### Ilford Delta-100 à EI 100/21°

| AMALOCO |  |  |  |  | AM-74<br>1+7 | AM-74<br>1+9 | AM-74<br>1+15 | AM-74<br>1+19 |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 21 °C   |  |  |  |  | 04.00        | 04.15        | 05.00         | 07.45         |  |  |  |

### Ilford Delta-100 à EI 200/24°

|         |  |  |  |  |              |              |               |               |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| AMALOCO |  |  |  |  | AM-74<br>1+7 | AM-74<br>1+9 | AM-74<br>1+15 | AM-74<br>1+19 |  |  |  |
| 21 °C   |  |  |  |  | 05.45        | 06.15        | 07.30         | 11.30         |  |  |  |

## Ilford Delta-400, révélateurs Amaloco - 21 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

### Ilford Delta-400 à EI 400/27°

|         |  |  |  |  |              |              |               |               |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| AMALOCO |  |  |  |  | AM-74<br>1+7 | AM-74<br>1+9 | AM-74<br>1+15 | AM-74<br>1+19 |  |  |  |
| 21 °C   |  |  |  |  | 07.15        | 08.00        | 09.15         | 14.15         |  |  |  |

### Ilford Delta-400 à EI 800/30°

|         |  |  |  |  |              |              |               |               |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| AMALOCO |  |  |  |  | AM-74<br>1+7 | AM-74<br>1+9 | AM-74<br>1+15 | AM-74<br>1+19 |  |  |  |
| 21 °C   |  |  |  |  | 09.30        | -            | 12.30         | 19.00         |  |  |  |

## Ilford Delta-3200, révélateurs Amaloco - 21 °C

NOTE : Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

### Ilford Delta-3200 à EI 400/27°

|         |  |  |  |  |              |              |               |               |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| AMALOCO |  |  |  |  | AM-74<br>1+7 | AM-74<br>1+9 | AM-74<br>1+15 | AM-74<br>1+19 |  |  |  |
| 21 °C   |  |  |  |  | 05.45        | 06.15        | 07.30         | 11.30         |  |  |  |

### Ilford Delta-3200 à EI 800/30°

|         |  |  |  |  |              |              |               |               |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| AMALOCO |  |  |  |  | AM-74<br>1+7 | AM-74<br>1+9 | AM-74<br>1+15 | AM-74<br>1+19 |  |  |  |
| 21 °C   |  |  |  |  | 06.45        | 07.30        | 08.45         | 13.30         |  |  |  |

### Ilford Delta-3200 à EI 1600/33°

|         |  |  |  |  |              |              |               |               |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| AMALOCO |  |  |  |  | AM-74<br>1+7 | AM-74<br>1+9 | AM-74<br>1+15 | AM-74<br>1+19 |  |  |  |
| 21 °C   |  |  |  |  | 09.15        | 10.00        | 11.45         | 18.15         |  |  |  |

### Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

ISO : l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.

|         |  |  |  |  |              |              |               |               |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| AMALOCO |  |  |  |  | AM-74<br>1+7 | AM-74<br>1+9 | AM-74<br>1+15 | AM-74<br>1+19 |  |  |  |
| 21 °C   |  |  |  |  | 10.00        | 11.00        | 13.00         | 20.00         |  |  |  |

### Ilford Delta-3200 à EI 6400/39°

|         |  |  |  |  |              |              |               |               |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| AMALOCO |  |  |  |  | AM-74<br>1+7 | AM-74<br>1+9 | AM-74<br>1+15 | AM-74<br>1+19 |  |  |  |
| 21 °C   |  |  |  |  | 12.30        | 13.45        | 16.15         | 24.45         |  |  |  |

## Ilford SFX-200, révélateurs Amaloco - 21 °C

**NOTE :** Film à haute sensibilité aux infrarouges ; voir la notice.

Certains temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film SFX-200 par Ilford.

### Ilford SFX-200 à EI 200/24°

| AMALOCO |  |  |  |  | AM-74<br>1+7 | AM-74<br>1+9 | AM-74<br>1+15 | AM-74<br>1+19 |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 21 °C   |  |  |  |  | 07.45        | 08.30        | 10.00         | 15.15         |  |  |  |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 19 décembre 2017 à 21h42

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants