

## Iford PAN-F, révélateurs Foma - 20 °C

### Iford PAN-F à EI 50/18°

| FOMA  | R09 New<br>1+25 | R09 New<br>1+50 | Foma Excel<br>pur | Foma Excel<br>1+1 | Fomadon P<br>pur | Fomadon P<br>1+1 |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 20 °C | 06.00           | 11.00           | 07.30             | 08.30             | 09.00            | 12.00            |

## Iford FP4, révélateurs Foma - 20 °C

*NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?*

### Iford FP4 à EI 125/22°

| FOMA  | R09 New<br>1+25 | R09 New<br>1+50 | Foma LQN<br>1+10 | Fomadon P<br>pur | Fomadon P<br>1+1 |
|-------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 20 °C | 09.00           | 15.00           | 09.00            | 10.00            | 13.00            |

### Iford FP4 à EI 200/24°

| FOMA  | R09 New<br>1+25 | R09 New<br>1+50 |
|-------|-----------------|-----------------|
| 20 °C | 13.00           | 20.00           |

## Iford HP5, révélateurs Foma - 20 °C

*NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Iford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.*

### Iford HP5 à EI 400/27°

| FOMA  | R09 New<br>1+25 | R09 New<br>1+50 | Foma LQN<br>1+10 | Fomadon P<br>pur | Fomadon P<br>1+1 |
|-------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 20 °C | 06.00           | 11.00           | 09.30            | 12.00            | 16.00            |

### Iford HP5 à EI 800/30°

| FOMA  | R09 New<br>1+25 |
|-------|-----------------|
| 20 °C | 08.00           |

## Iford Pan-100, révélateurs Foma - 20 °C

### Iford Pan-100 à EI 100/21°

| FOMA  | R09 New<br>1+25 | R09 New<br>1+50 | Foma LQN<br>1+10 | Fomadon P<br>pur |
|-------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 20 °C | 09.00           | 15.00           | 10.00            | 13.00            |

### Iford Pan-100 à EI 200/24°

| FOMA  | R09 New<br>1+25 | R09 New<br>1+50 |
|-------|-----------------|-----------------|
| 20 °C | 13.00           | 20.00           |

## Iford Pan-400, révélateurs Foma - 20 °C

### Iford Pan-400 à EI 200/24°

| FOMA  | R09 New<br>1+25 | R09 New<br>1+50 |
|-------|-----------------|-----------------|
| 20 °C | 05.00           | 09.00           |

### Iford Pan-400 à EI 400/27°

| FOMA  | R09 New<br>1+25 | R09 New<br>1+50 | Foma LQN<br>1+10 | Fomadon P<br>pur |
|-------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 20 °C | 06.00           | 11.00           | 10.00            | 10.30            |

### Iford Pan-400 à EI 800/30°

| FOMA  | R09 New<br>1+25 |
|-------|-----------------|
| 20 °C | 08.00           |

## Iford Delta-100, révélateurs Foma - 20 °C

*NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?*

### Iford Delta-100 à EI 50/18°

| FOMA  | R09 New<br>1+25 | R09 New<br>1+50 |
|-------|-----------------|-----------------|
| 20 °C | 07.00           | 10.00           |

### Iford Delta-100 à EI 100/21°

| FOMA  | R09 New<br>1+25 | R09 New<br>1+50 | Foma Excel<br>pur | Foma Excel<br>1+1 | Fomadon P<br>pur | Fomadon P<br>1+1 |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 20 °C | 09.00           | 14.00           | 08.00             | 10.30             | 09.30            | 12.30            |

## Iford Delta-400, révélateurs Foma - 20 °C

*NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.*

### Iford Delta-400 à EI 200/24°

| FOMA  | R09 New<br>1+25 | R09 New<br>1+50 |
|-------|-----------------|-----------------|
| 20 °C | 06.00           | 11.30           |

### Iford Delta-400 à EI 400/27°

| FOMA  | R09 New<br>1+25 | R09 New<br>1+50 | Foma Excel<br>pur | Foma Excel<br>1+1 | Fomadon P<br>pur | Fomadon P<br>1+1 |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 20 °C | 09.00           | 20.00           | 07.00             | 09.30             | 10.00            | 14.30            |

### Iford Delta-400 à EI 800/30°

| FOMA  | R09 New<br>1+25 |
|-------|-----------------|
| 20 °C | cf 24 °C        |

## Iford Delta-3200, révélateurs Foma - 20 °C

*NOTE : Iford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ifotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.*

*Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.*

### Iford Delta-3200 à EI 400/27°

| FOMA  | R09 New<br>1+25 |
|-------|-----------------|
| 20 °C | 05.30           |

### Ilford Delta-3200 à EI 800/30°

| FOMA  | R09 New<br>1+25 |
|-------|-----------------|
| 20 °C | 07.00           |

### Ilford Delta-3200 à EI 1600/33°

| FOMA  | R09 New<br>1+25 |
|-------|-----------------|
| 20 °C | 09.00           |

### Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

*ISO : l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.*

| FOMA  | R09 New<br>1+25 | Foma Excel<br>pur | Fomadon P<br>pur |
|-------|-----------------|-------------------|------------------|
| 20 °C | 11.00           | 08.00             | 19.00            |

### Ilford Delta-3200 à EI 6400/39°

| FOMA  | R09 New<br>1+25 |
|-------|-----------------|
| 20 °C | 20.00           |

## Ilford SFX-200, révélateurs Foma - 20 °C

*NOTE : Film à haute sensibilité aux infrarouges ; voir la notice.*

*Certains temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film SFX-200 par Ilford.*

### Ilford SFX-200 à EI 200/24°

| FOMA  | R09 New<br>1+50 | Foma LQN<br>1+10 | Foma Excel<br>pur |
|-------|-----------------|------------------|-------------------|
| 20 °C | 15.30           | 09.00            | 09.30             |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 12 janvier 2018 à 23h00  
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"