

## Iford Delta-100, révélateurs Adox - 18 °C

*NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?*

### Iford Delta-100 à EI 50/18°

| ADOX  | Adonal<br>1+25 | Adonal<br>1+50 |
|-------|----------------|----------------|
| 18 °C | 08.00          | 11.30          |

### Iford Delta-100 à EI 100/21°

| ADOX  | Adonal<br>1+25 | Adonal<br>1+50 | ADX-II<br>1+24 | Silvermax<br>1+30 | FX-39<br>1+9 |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| 18 °C | 10.15          | 16.00          | 07.30          | 09.15             | 08.45        |

## Iford Delta-400, révélateurs Adox - 18 °C

*NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.*

### Iford Delta-400 à EI 200/24°

| ADOX  | Adonal<br>1+25 | Adonal<br>1+50 | Atomal 49<br>pur |
|-------|----------------|----------------|------------------|
| 18 °C | 06.45          | 12.45          | 10.00            |

### Iford Delta-400 à EI 400/27°

| ADOX  | Adonal<br>1+25 | Adonal<br>1+50 | ADX-II<br>1+24 | Silvermax<br>1+17 | FX-39<br>1+9 |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| 18 °C | 10.15          | 22.15          | 10.45          | 12.00             | 12.30        |

### Iford Delta-400 à EI 800/30°

| ADOX  | Adonal<br>1+25 |
|-------|----------------|
| 18 °C | cf 24 °C       |

## Iford Delta-3200, révélateurs Adox - 18 °C

*NOTE : Iford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ifotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.*

*Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.*

### Iford Delta-3200 à EI 400/27°

| ADOX  | Adonal<br>1+25 |
|-------|----------------|
| 18 °C | 06.15          |

### Iford Delta-3200 à EI 800/30°

| ADOX  | Adonal<br>1+25 | ADX-II<br>1+24 |
|-------|----------------|----------------|
| 18 °C | 08.00          | 18.15          |

### Iford Delta-3200 à EI 1600/33°

| ADOX  | Adonal<br>1+25 | FX-39<br>1+5 |
|-------|----------------|--------------|
| 18 °C | 11.15          | 11.15        |

### Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

*ISO : l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.*

| ADOX  | Adonal<br>1+25 | FX-39<br>1+5 |
|-------|----------------|--------------|
| 18 °C | 13.15          | 13.45        |

### Ilford Delta-3200 à EI 6400/39°

| ADOX  | Adonal<br>1+25 | FX-39<br>1+5 |
|-------|----------------|--------------|
| 18 °C | 23.00          | 16.15        |

### Ilford Delta-3200 à EI 12500/42°

*NOTE : Utilisation possible à 12500/42 ; ces temps sont donnés par Ilford, bien que cela soit au-delà de l'indice d'exposition maximal conseillé.*

| ADOX  | FX-39<br>1+5 |
|-------|--------------|
| 18 °C | 18.45        |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 6 février 2018 à 12h20

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants