Ilford Delta-100, révélateurs Rollei - 24 °C

NOTE : *Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Ilford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?*

Ilford Delta-100 à EI 50/18°

ROLLEI	RLS 1+4
24 °C	12.00

Ilford Delta-100 à EI 100/21°

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
24 °C	05.00	05.15	05.45

Ilford Delta-400, révélateurs Rollei - 24 °C

NOTE : *Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.*

Ilford Delta-400 à EI 200/24°

ROLLEI	RLS 1+4
24 °C	15.00

Ilford Delta-400 à EI 400/27°

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
24 °C	05.00	05.15	05.45

Ilford Delta-3200, révélateurs Rollei - 24 °C

NOTE : *Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.*
Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 1600/33°

ROLLEI	RLS 1+4
24 °C	18.00

Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

ISO : *l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.*

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
24 °C	08.00	09.45	11.15

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :
vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient
or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants