

Iflord Delta-100, révélateurs Amaloco - 21 °C

NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film Delta 100 par Iflord. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?

Iflord Delta-100 à EI 100/21°										
AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19		
21 °C					04.00	04.15	05.00	07.45		

Iflord Delta-100 à EI 200/24°										
AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19		
21 °C					05.45	06.15	07.30	11.30		

Iflord Delta-400, révélateurs Amaloco - 21 °C

NOTE : Une fourchette d'exposition située entre EI 250/25 et EI 500/28 est conseillée.

Iflord Delta-400 à EI 400/27°										
AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19		
21 °C					07.15	08.00	09.15	14.15		

Iflord Delta-400 à EI 800/30°										
AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19		
21 °C					09.30	-	12.30	19.00		

Iflord Delta-3200, révélateurs Amaloco - 21 °C

NOTE : Iflord recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Iflotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Iflord Delta-3200 à EI 400/27°										
AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19		
21 °C					05.45	06.15	07.30	11.30		

Iflord Delta-3200 à EI 800/30°										
AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19		
21 °C					06.45	07.30	08.45	13.30		

Iflord Delta-3200 à EI 1600/33°										
AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19		
21 °C					09.15	10.00	11.45	18.15		

Iflord Delta-3200 à EI 3200/36°										
<i>ISO : l'indice d'exposition donné par Iflord pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.</i>										

AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19		
21 °C					10.00	11.00	13.00	20.00		

Ilford Delta-3200 à EI 6400/39°

AMALOCO					AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
21 °C					12.30	13.45	16.15	24.45			

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré samedi 18 juillet 2020 à 6h23

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants