Iford Pan-100, révélateurs Tetenal - 22 °C

Iford Pan-100 à EI 100/21°

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
22 °C	06.00	09.30	05.15	10.15	24.00

Iford Pan-100 à EI 200/24°

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4
22 °C	07.45	12.00	07.45

Iford Pan-400, révélateurs Tetenal - 22 °C

Iford Pan-400 à EI 200/24°

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20
22 °C	05.15	11.15

Iford Pan-400 à EI 400/27°

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
22 °C	06.00	13.45	12.45	31.30

Iford Pan-400 à EI 800/30°

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10
22 °C	08.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 12 février 2018 à 22h41

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants