

## Iford PAN-F, révéléurs Tetenal - 18 à 24 °C

### Iford PAN-F à EI 50/18°

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
18 °C	05.00	09.45	06.00	13.30	20.30	43.15
20 °C	04.00	08.00	05.00	11.15	17.00	36.00
21 °C	03.45	07.30	04.45	10.30	15.45	33.15
22 °C	03.30	07.00	04.15	09.45	14.30	30.45
24 °C	03.00	06.00	03.45	08.30	12.45	27.00

## Iford FP4, révéléurs Tetenal - 18 à 24 °C

*NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révéléurs le temps de l'ID-11 ?*

### Iford FP4 à EI 125/22°

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
18 °C	08.30	13.15	07.15	11.15	13.15	36.00
20 °C	07.00	11.00	06.00	09.15	11.00	30.00
21 °C	06.30	10.15	05.45	08.30	10.15	27.45
22 °C	06.00	09.30	05.15	08.00	09.30	25.30
24 °C	05.15	08.15	04.30	07.00	08.15	22.30

### Iford FP4 à EI 200/24°

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4
18 °C	11.00	17.00	11.00
20 °C	09.00	14.00	09.00
21 °C	08.30	13.00	08.30
22 °C	07.45	12.00	07.45
24 °C	06.45	10.30	06.45

## Iford HP5, révéléurs Tetenal - 18 à 24 °C

*NOTE : Dans sa notice du film HP5 plus, Iford donne certains temps différents entre l'ID-11 et le D-76.*

### Iford HP5 à EI 400/27°

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin liquid 1+20	Ultrafin plus 1+4	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
18 °C	09.00	19.15	08.30	11.15	13.15	30.00
20 °C	07.30	16.00	07.00	09.15	11.00	25.00
21 °C	07.00	14.45	06.30	08.30	10.15	23.00
22 °C	06.30	13.45	06.00	08.00	09.30	21.15
24 °C	05.45	12.00	05.15	07.00	08.15	18.45

## Ilford HP5 à EI 800/30°

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin plus 1+4
18 °C	12.00	12.00
20 °C	10.00	10.00
21 °C	09.15	09.15
22 °C	08.30	08.30
24 °C	07.30	07.30

## Ilford HP5 à EI 1600/33°

TETENAL	Ultrafin plus 1+4
18 °C	15.45
20 °C	13.00
21 °C	12.00
22 °C	11.15
24 °C	09.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 6 février 2018 à 12h27

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants