

Kodak 125PX, révélateurs Adox - 21 °C

Kodak 125PX à EI 125/22°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9
21 °C	05.45	12.15	05.45

Kodak 400TX, révélateurs Adox - 21 °C

Kodak 400TX à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+50	Adonal 1+100
21 °C	08.30	28.15

Kodak 400TX à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Silvermax 1+19	FX-39 1+9
21 °C	13.15	11.30	cf 22 °C	11.30	07.30

Kodak TMAX-100, révélateurs Adox - 21 °C

Kodak TMAX-100 à EI 100/21°

ADOX	ADX-II 1+24	Silvermax 1+24	FX-39 1+9	FX-39 1+14
21 °C	11.30	10.30	07.30	10.00

Kodak TMAX-400, révélateurs Adox - 21 °C

NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement

Kodak TMAX-400 à EI 320/26°

ADOX	Silvermax 1+24
21 °C	11.00

Kodak TMAX-400 à EI 400/27°

ADOX	ADX-II 1+24	FX-39 1+9	FX-39 1+14
21 °C	11.00	09.00	11.00

Kodak TMAX-400 à EI 800/30°

ADOX	FX-39 1+9
21 °C	11.00

Kodak Double-X, révélateurs Adox - 21 °C

Kodak Double-X à EI 250/25°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
21 °C	05.30	10.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 1h13

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants