

Kodak 125PX, révélateurs Adox - 20 °C

Kodak 125PX à EI 125/22°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	FX-39 1+9
20 °C	06.00	13.00	06.30

Kodak 400TX, révélateurs Adox - 20 °C

Kodak 400TX à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+50	Adonal 1+100
20 °C	09.00	30.00

Kodak 400TX à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Silvermax 1+19	FX-39 1+9
20 °C	14.00	12.00	cf 22 °C	12.00	08.00

Kodak TMAX-100, révélateurs Adox - 20 °C

Kodak TMAX-100 à EI 100/21°

ADOX	ADX-II 1+24	Silvermax 1+24	FX-39 1+9	FX-39 1+14
20 °C	12.00	11.00	08.00	11.00

Kodak TMAX-400, révélateurs Adox - 20 °C

NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement

Kodak TMAX-400 à EI 320/26°

ADOX	Silvermax 1+24
20 °C	11.30

Kodak TMAX-400 à EI 400/27°

ADOX	ADX-II 1+24	FX-39 1+9	FX-39 1+14
20 °C	11.30	10.00	12.00

Kodak TMAX-400 à EI 800/30°

ADOX	FX-39 1+9
20 °C	12.00

Kodak Double-X, révélateurs Adox - 20 °C

Kodak Double-X à EI 250/25°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
20 °C	05.45	10.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 23 janvier 2018 à 4h06
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"