Kodak 125PX, révélateurs Kodak - 20 °C

Kodak 125PX à EI 125/22°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	05.30	08.30	05.45	08.00	13.00	03.30	05.30	08.15

Kodak 320TXP, révélateurs Kodak - 20 °C

Kodak 320TXP à EI 320/26°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	09.00	12.45	07.15	10.15	04.45	07.45	11.15

Kodak 320TXP à EI 1250/32°

KODAK	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	12.00	15.45

Kodak 400TX, révélateurs Kodak - 20 °C

Kodak 400TX à EI 200/24°

KODAK	Microdol-X 1+1	XTOL	XTOL 1+1	D-19
20 °C	12.00	05.30	08.00	04.30

Kodak 400TX à EI 400/27°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	DK-50 1+1	D-19
20 °C	06.45	09.45	06.00	09.15	17.00	03.45	07.00	09.00	06.00	06.00

Kodak 400TX à EI 800/30°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	08.00	11.15	08.30	11.30

Kodak 400TX à EI 1600/33°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	09.30	13.15	08.45	06.00	09.45	13.15

Kodak 400TX à EI 3200/36°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	11.00	16.00	cf 24 °C	11.30	15.30

Kodak TMAX-100, révélateurs Kodak - 20 °C

Kodak TMAX-100 à EI 100/21°

KODAK	**D-76 pur**	**D-76 1+1**	D-76 1+3	**TMAX-dev 1+4**	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	**XTOL**	**XTOL 1+1**
20 °C	**06.30**	**09.30**	**17.00**	**07.30**	**cf 24 °C**	**cf 24 °C**	**11.30**	**17.00**	**06.00**	**07.30**	**09.30**

(suite)	D-19
20 °C	**05.00**

Kodak TMAX-100 à EI 200/24°

KODAK	D-76 pur	XTOL	XTOL 1+1	D-19
20 °C	**06.30**	**08.00**	**10.30**	**06.00**

Kodak TMAX-100 à EI 400/27°

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	D-19
20 °C	**08.15**	**12.15**	**11.30**	**09.30**	**12.15**	**06.45**

Kodak TMAX-100 à EI 800/30°

KODAK	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	**cf 24 °C**	**10.30**	**13.15**

Kodak TMAX-400, révélateurs Kodak - 20 °C

NOTE : *Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement*

Kodak TMAX-400 à EI 200/24°

KODAK	D-19
20 °C	**05.00**

Kodak TMAX-400 à EI 400/27°

KODAK	**D-76 pur**	**D-76 1+1**	**TMAX-dev 1+4**	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	**XTOL**	**XTOL 1+1**	D-19
20 °C	**07.30**	**10.15**	**06.45**	**cf 24 °C**	**cf 24 °C**	**10.15**	**21.15**	**05.30**	**06.30**	**09.15**	**06.00**

Kodak TMAX-400 à EI 800/30°

KODAK	TMAX-dev 1+4	D-19
20 °C	**cf 24 °C**	**06.45**

Kodak TMAX-400 à EI 1600/33°

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	**09.15**	**08.30**	**07.30**	**08.30**	**12.15**

Kodak TMAX-400 à EI 3200/36°

NOTE : *Dans la notice, Kodak recommande le surdéveloppement pour EI 3200/36 à une (cf. p. 6).*

KODAK	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	**cf 24 °C**	**cf 24 °C**	**cf 24 °C**

Kodak TMAX-3200, révélateurs Kodak - 20 °C

Kodak TMAX-3200 à EI 400/27°

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	**10.30**	**08.30**	**07.30**	**09.30**	**12.30**

Kodak TMAX-3200 à EI 800/30°

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	TMAX-dev 1+7	TMAX-dev 1+9	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	**11.30**	**09.30**	**cf 24 °C**	**cf 24 °C**	**08.30**	**10.30**	**14.00**

Kodak TMAX-3200 à EI 1600/33°

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	**12.30**	**10.30**	**09.15**	**11.30**	**16.00**

Kodak TMAX-3200 à EI 3200/36°

ISO : *l'indice d'exposition donné par Kodak pour le film TMAX-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 800.*

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	**14.00**	**12.00**	**10.30**	**13.30**	**18.30**

Kodak TMAX-3200 à EI 6400/39°

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	**15.30**	**13.30**	**12.00**	**15.15**	**20.30**

Kodak TMAX-3200 à EI 12500/42°

KODAK	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1
20 °C	**15.30**	**17.15**	**22.30**

Kodak Double-X, révélateurs Kodak - 20 °C

Kodak Double-X à EI 200/24°

KODAK	HC-110 (A) 1+15	DK-50 1+1	D-96
20 °C	**05.00**	**06.00**	**06.30**

Kodak Double-X à EI 250/25°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	D-96
20 °C	**07.00**	**10.00**	**06.00**	**07.00**	**10.00**	**cf 21 °C**

Kodak Double-X à EI 400/27°

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31
20 °C	**09.00**	**06.00**	**06.30**

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"