Kodak 125PX, révélateurs Paterson - 24 °C

Kodak 125PX à EI 125/22°

PATERSON	FX-39 1+9
24 °C	03.50

Kodak 400TX, révélateurs Paterson - 24 °C

Kodak 400TX à EI 400/27°

PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9
24 °C	06.30	06.00

Kodak TMAX-100, révélateurs Paterson - 24 °C

Kodak TMAX-100 à EI 100/21°

PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9	FX-39 1+14
24 °C	05.30	06.00	06.30

Kodak TMAX-400, révélateurs Paterson - 24 °C

NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement

Kodak TMAX-400 à EI 400/27°

PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9	FX-39 1+14
24 °C	08.00	06.00	07.15

Kodak TMAX-400 à EI 800/30°

PATERSON	FX-39 1+9
24 °C	07.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 5 mars 2018 à 0h53

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants