

Kodak 400TX, révélateurs Rollei - 20 °C

Kodak 400TX à EI 100/21°

ROLLEI	RLS 1+4
20 °C	cf 24 °C

Kodak 400TX à EI 200/24°

ROLLEI	RLS 1+4
20 °C	cf 24 °C

Kodak 400TX à EI 400/27°

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
20 °C	06.00	07.00	07.30

Kodak TMAX-100, révélateurs Rollei - 20 °C

Kodak TMAX-100 à EI 50/18°

ROLLEI	RLS 1+4
20 °C	cf 24 °C

Kodak TMAX-100 à EI 100/21°

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
20 °C	06.00	07.30	08.30

Kodak TMAX-400, révélateurs Rollei - 20 °C

NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement

Kodak TMAX-400 à EI 200/24°

ROLLEI	RLS 1+4
20 °C	cf 24 °C

Kodak TMAX-400 à EI 400/27°

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
20 °C	06.30	08.00	08.30

Kodak TMAX-3200, révélateurs Rollei - 20 °C

Kodak TMAX-3200 à EI 1600/33°

ROLLEI	RLS 1+4
20 °C	cf 24 °C

Kodak TMAX-3200 à EI 3200/36°

ISO : l'indice d'exposition donné par Kodak pour le film TMAX-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 800.

ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
20 °C	08.00	10.00	14.30

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 22 janvier 2018 à 2h34

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"