

## Kodak 320TXP, révéléteurs Tetenal - 20 °C

### Kodak 320TXP à EI 320/26°

TETENAL	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
20 °C	09.00	18.00

## Kodak 400TX, révéléteurs Tetenal - 20 °C

### Kodak 400TX à EI 400/27°

TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
20 °C	08.15	09.00	18.00

## Kodak TMAX-100, révéléteurs Tetenal - 20 °C

### Kodak TMAX-100 à EI 100/21°

TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
20 °C	11.00	11.00	27.00

## Kodak TMAX-400, révéléteurs Tetenal - 20 °C

*NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement*

### Kodak TMAX-400 à EI 400/27°

TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
20 °C	08.15	07.00	15.00

## Kodak TMAX-3200, révéléteurs Tetenal - 20 °C

### Kodak TMAX-3200 à EI 3200/36°

*ISO : l'indice d'exposition donné par Kodak pour le film TMAX-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 800.*

TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
20 °C	08.45	08.00	15.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 3 janvier 2025 à 2h50  
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 26 décembre 2024

LÉGENDE :

**noir** : temps 20° C donnés par les fabricants

**bleu** : temps "pirate-photo.fr"