

Kodak 320TXP, révélateurs Tetenal - 22 °C

Kodak 320TXP à EI 320/26°

TETENAL	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
22 °C	07.45	15.30

Kodak 400TX, révélateurs Tetenal - 22 °C

Kodak 400TX à EI 400/27°

TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
22 °C	07.00	07.45	15.30

Kodak TMAX-100, révélateurs Tetenal - 22 °C

Kodak TMAX-100 à EI 100/21°

TETENAL	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
22 °C	09.30	09.30	23.00

Kodak TMAX-400, révélateurs Tetenal - 22 °C

NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement

Kodak TMAX-400 à EI 400/27°

TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
22 °C	07.00	06.00	12.45

Kodak TMAX-3200, révélateurs Tetenal - 22 °C

Kodak TMAX-3200 à EI 3200/36°

ISO : l'indice d'exposition donné par Kodak pour le film TMAX-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 800.

TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
22 °C	07.30	07.00	12.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 6 mars 2018 à 5h51
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants