

Kodak 125PX, révélateurs Ilford - 20 °C

Kodak 125PX à EI 64/19°

ILFORD	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec DDX 1+4
20 °C	08.00	08.30	12.00	05.00

Kodak 125PX à EI 125/22°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9
20 °C	05.30	08.30	03.30	05.30	09.00	06.00	03.00	04.30	07.00	12.30	05.00
(suite)	Ilfosol-3 1+14										
20 °C	08.30										

Kodak 125PX à EI 200/24°

ILFORD	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ilfotec DDX 1+4
20 °C	06.00	08.30	13.30	08.00

Kodak 320TXP, révélateurs Ilford - 20 °C

Kodak 320TXP à EI 320/26°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1
20 °C	09.00	12.45

Kodak 400TX, révélateurs Ilford - 20 °C

Kodak 400TX à EI 200/24°

ILFORD	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	10.00	12.00	15.00	04.30	06.30	05.30	05.30	08.30

Kodak 400TX à EI 400/27°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	06.45	09.45	03.30	06.30	08.00	03.30	06.30	10.00	07.30	12.00

Kodak 400TX à EI 640/29°

ILFORD	Microphen pur
20 °C	08.00

Kodak 400TX à EI 800/30°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	08.00	11.15	11.00	15.00	05.00	09.00	10.00	05.00	10.30	18.30

Kodak 400TX à EI 1600/33°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
20 °C	09.30	13.15	16.00	07.00	14.00	07.00

Kodak 400TX à EI 3200/36°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur
20 °C	11.00	16.00	25.00

Kodak TMAX-100, révélateurs Ilford - 20 °C

Kodak TMAX-100 à EI 80/20°

ILFORD	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	05.30	09.00

Kodak TMAX-100 à EI 100/21°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19
20 °C	06.30	09.30	17.00	08.00	11.00	16.00	12.00	13.00	19.00	03.30	07.30
(suite)	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14					
20 °C	11.00	07.00	03.30	07.30	08.30	16.00					

Kodak TMAX-100 à EI 200/24°

ILFORD	ID-11 pur	Ilfotec DDX 1+4
20 °C	06.30	09.00

Kodak TMAX-100 à EI 400/27°

ILFORD	ID-11 pur
20 °C	08.15

Kodak TMAX-400, révélateurs Ilford - 20 °C

NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement

Kodak TMAX-400 à EI 200/24°

ILFORD	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	07.00	05.30	07.30

Kodak TMAX-400 à EI 400/27°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29
20 °C	07.30	10.15	07.00	10.00	15.00	11.00	12.00	17.00	03.30	06.30	09.00
(suite)	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14				
20 °C	08.00	03.30	06.30	07.30	14.00	06.00	10.00				

Kodak TMAX-400 à EI 800/30°

ILFORD	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	05.00	08.00	10.00	05.00	08.00	08.30	14.00

Kodak TMAX-400 à EI 1600/33°

ILFORD	ID-11 pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31
20 °C	09.15	13.00	08.30	13.00	08.30

Kodak TMAX-400 à EI 3200/36°

NOTE : Dans la notice, Kodak recommande le surdéveloppement pour EI 3200/36 à une (cf. p. 6).

ILFORD	Ilfotec HC 1+31
20 °C	11.00

Kodak TMAX-400 à EI 6400/39°

NOTE : Kodak ne fournit pas de temps de développement pour ce niveau de surdéveloppement. Une est conseillée.

ILFORD	Ilfotec HC 1+31
20 °C	13.00

Kodak TMAX-3200, révélateurs Ilford - 20 °C

Kodak TMAX-3200 à EI 400/27°

ILFORD	ID-11 pur
20 °C	10.30

Kodak TMAX-3200 à EI 800/30°

ILFORD	ID-11 pur	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	11.30	07.30	08.00	06.30	11.00

Kodak TMAX-3200 à EI 1600/33°

ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	11.00	09.00	13.30	08.00	09.00	08.30	08.00	13.00

Kodak TMAX-3200 à EI 3200/36°

ISO : l'indice d'exposition donné par Kodak pour le film TMAX-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 800.

ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	14.00	12.00	18.00	11.00	11.00	11.00	17.30	10.00	15.00

Kodak TMAX-3200 à EI 6400/39°

ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	15.30	14.00	21.00	13.00	15.00	13.00	13.00	18.30

Kodak Double-X, révélateurs Ilford - 20 °C

Kodak Double-X à EI 250/25°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Ilfotec LC29 1+29
20 °C	07.00	10.00	08.00

Kodak Double-X à EI 400/27°

ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur
20 °C	09.00	08.30

Kodak Double-X à EI 800/30°

ILFORD	Microphen pur
20 °C	10.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 24 janvier 2018 à 17h18
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"