

Kodak Double-X - 24 °C

Kodak Double-X à EI 200/24°

KODAK	HC-110 (A) 1+15	DK-50 1+1	D-96
24 °C	04.00	05.00	05.15

SPURSINN	SAM classic 1+7
24 °C	05.00

Kodak Double-X à EI 250/25°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50
24 °C	04.45	08.30

AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
24 °C	04.45	08.30

FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50
24 °C	04.45	08.30

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Ilfotec LC29 1+29
24 °C	05.45	08.00	06.30

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	D-96
24 °C	05.45	08.00	05.00	05.45	08.00	cf 21 °C

SPURSINN	SAM classic 1+7
24 °C	05.30

Kodak Double-X à EI 400/27°

ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur
24 °C	07.15	07.00

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31
24 °C	07.15	05.00	05.15

SPURSINN	SAM classic 1+7
24 °C	07.00

Kodak Double-X à EI 800/30°

ILFORD	Microphen pur
24 °C	08.00

SPURSINN	SAM classic 1+7
24 °C	08.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré samedi 17 mars 2018 à 13h48

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants