Rollei RPX-25, révélateurs Rollei - 18 °C

NOTE : Dans le révélateur Rollei RLS 1+4, ce film doit être développé à 24° C. Voir la notice.

Rollei RPX-25 à EI 25/15°

ROLLEI	RLS 1+4	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
18 °C	cf 24 °C	05.15	06.15	07.30

Rollei RPX-100, révélateurs Rollei - 18 °C

Rollei RPX-100 à EI 100/21°

ROLLEI	RLS 1+4	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
18 °C	cf 24 °C	06.15	07.30	08.30

Rollei RPX-400, révélateurs Rollei - 18 °C

Rollei RPX-400 à EI 400/27°

ROLLEI	RHS 1+9	RHS 1+15	RLS 1+4	RPX-D 1+11	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
18 °C	07.00	09.45	cf 24 °C	cf 20 °C	07.00	08.00	09.45

Rollei RPX-400 à EI 800/30°

ROLLEI	Supergrain 1+12
18 °C	10.15

Rollei RPX-400 à EI 1600/33°

ROLLEI	RPX-D 1+5
18 °C	cf 24 °C

Rollei Retro-80S, révélateurs Rollei - 18 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 80 ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-80S à EI 25/15°

ROLLEI	RHS 1+15	RLS 1+4
18 °C	05.45	cf 24 °C

Rollei Retro-80S à EI 50/18°

ROLLEI	RLS 1+4
18 °C	cf 24 °C

Rollei Retro-80S à EI 80/20°

ROLLEI	RHS 1+15	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
18 °C	07.00	07.00	09.15	12.30

Rollei Superpan-200, révélateurs Rollei - 18 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 200 ; voir les documents Agfa

Rollei Superpan-200 à EI 50/18°

ROLLEI	RLS 1+4
18 °C	cf 24 °C

Rollei Superpan-200 à EI 100/21°

ROLLEI	RLS 1+4
18 °C	cf 24 °C

Rollei Superpan-200 à EI 200/24°

ROLLEI	RHS 1+7	RLS 1+4
18 °C	07.30	cf 24 °C

Rollei Superpan-200 à EI 320/26°

ROLLEI	RHS 1+9
18 °C	10.15

Rollei Superpan-200 à EI 400/27°

ROLLEI	RHS 1+7
18 °C	08.30

Rollei Retro-400S, révélateurs Rollei - 18 °C

NOTE : Ce film produit par Agfa-Gevaert aux formats 135 et 120 pour la marque Rollei est dérivé de l'ancien Agfa Aviphot Pan 400S ; voir les documents Agfa

Rollei Retro-400S à EI 200/24°

ROLLEI	RLS 1+4
18 °C	cf 24 °C

Rollei Retro-400S à EI 320/26°

ROLLEI	RHS 1+9
18 °C	12.00

Rollei Retro-400S à EI 400/27°

ROLLEI	RHS 1+7
18 °C	09.45

Rollei Retro-400S à EI 800/30°

ROLLEI	RHS 1+7
18 °C	10.45

Rollei Ortho-25, révélateurs Rollei - 18 °C

*NOTE : Ce film orthochromatique doit être développé pour un résultat standard dans le Rollei RHS, ou les Ilford ID-11 et Kodak D76.
Pour d'autres résultats, voir la notice.*

Rollei Ortho-25 à EI 25/15°

ROLLEI	RHS 1+7
18 °C	05.45

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 17 avril 2018 à 9h54

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants