

Rollei RPX-25, révélateurs Rollei - 20 °C

NOTE : Dans le révélateur Rollei RLS 1+4, ce film doit être développé à 24° C. Voir la notice.

Rollei RPX-25 à EI 25/15°

ROLLEI	RLS 1+4	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
20 °C	cf 24 °C	04.30	05.30	06.30

Rollei RPX-100, révélateurs Rollei - 20 °C

Rollei RPX-100 à EI 100/21°

ROLLEI	RLS 1+4	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
20 °C	cf 24 °C	05.30	06.30	07.30

Rollei RPX-400, révélateurs Rollei - 20 °C

Rollei RPX-400 à EI 400/27°

ROLLEI	RHS 1+9	RHS 1+15	RLS 1+4	RPX-D 1+11	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15
20 °C	06.00	08.30	cf 24 °C	11.00	06.00	07.00	08.30

Rollei RPX-400 à EI 800/30°

ROLLEI	Supergrain 1+12
20 °C	09.00

Rollei RPX-400 à EI 1600/33°

ROLLEI	RPX-D 1+5
20 °C	cf 24 °C

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 22 février 2018 à 6h58

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"