

Rollei RPX-25, révélateurs Spur - 24 °C

NOTE : Dans le révélateur Rollei RLS 1+4, ce film doit être développé à 24° C. Voir la notice.

Rollei RPX-25 à EI 20/14°

SPUR	Acurol-N 1+70	HRX 1+20	UFP 1+40
24 °C	09.00	08.00	07.00

Rollei RPX-100, révélateurs Spur - 24 °C

Rollei RPX-100 à EI 64/19°

SPUR	Acurol-N 1+70
24 °C	08.00

Rollei RPX-100 à EI 80/20°

SPUR	UFP 1+30
24 °C	07.15

Rollei RPX-400, révélateurs Spur - 24 °C

Rollei RPX-400 à EI 200/24°

SPUR	Acurol-N 1+50
24 °C	08.00

Rollei RPX-400 à EI 400/27°

SPUR	HRX 1+9	UFP 1+17
24 °C	12.00	09.45

Rollei RPX-400 à EI 500/28°

SPUR	NHC 1+15
24 °C	08.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 21 février 2018 à 18h27
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants