

Rollei RPX-25, révélateurs Spur - 20 °C

NOTE : Dans le révélateur Rollei RLS 1+4, ce film doit être développé à 24° C. Voir la notice.

Rollei RPX-25 à EI 20/14°

SPUR	AcuroI-N 1+70	HRX 1+20	UFP 1+40
20 °C	11.00	10.00	08.30

Rollei RPX-100, révélateurs Spur - 20 °C

Rollei RPX-100 à EI 64/19°

SPUR	AcuroI-N 1+70
20 °C	10.00

Rollei RPX-100 à EI 80/20°

SPUR	UFP 1+30
20 °C	09.00

Rollei RPX-400, révélateurs Spur - 20 °C

Rollei RPX-400 à EI 200/24°

SPUR	AcuroI-N 1+50
20 °C	10.00

Rollei RPX-400 à EI 400/27°

SPUR	HRX 1+9	UFP 1+17
20 °C	15.00	12.00

Rollei RPX-400 à EI 500/28°

SPUR	NHC 1+15
20 °C	10.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 22 février 2018 à 6h59

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"