

## Rollei RPX-100, révélateurs Ars-Imago - 24 °C

### Rollei RPX-100 à EI 50/18°

|           |            |
|-----------|------------|
| ARS-IMAGO | FD<br>1+59 |
| 24 °C     | cf 20 °C   |

### Rollei RPX-100 à EI 100/21°

|           |            |
|-----------|------------|
| ARS-IMAGO | FD<br>1+59 |
| 24 °C     | cf 20 °C   |

## Rollei RPX-400, révélateurs Ars-Imago - 24 °C

### Rollei RPX-400 à EI 100/21°

|           |            |
|-----------|------------|
| ARS-IMAGO | FD<br>1+39 |
| 24 °C     | cf 20 °C   |

### Rollei RPX-400 à EI 200/24°

|           |            |
|-----------|------------|
| ARS-IMAGO | FD<br>1+39 |
| 24 °C     | cf 20 °C   |

### Rollei RPX-400 à EI 400/27°

|           |            |
|-----------|------------|
| ARS-IMAGO | FD<br>1+39 |
| 24 °C     | cf 20 °C   |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 6 février 2018 à 12h32

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants