

Rollei RPX-25, révélateurs Ilford - 24 °C

NOTE : Dans le révélateur Rollei RLS 1+4, ce film doit être développé à 24° C. Voir la notice.

Rollei RPX-25 à EI 25/15°

ILFORD	ID-11 1+1	Perceptol 1+1
24 °C	06.30	08.00

Rollei RPX-100, révélateurs Ilford - 24 °C

Rollei RPX-100 à EI 50/18°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4
24 °C	05.45	07.00	14.00	07.45	11.00	04.30	06.30

Rollei RPX-100 à EI 100/21°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4
24 °C	07.15	09.45	17.00	07.15	09.00	12.00	10.30	13.00	03.15	05.45	07.15
(suite)	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14									
24 °C	04.00	06.00									

Rollei RPX-100 à EI 200/24°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4
24 °C	09.00	12.30	07.15	11.15	04.00	06.30	09.00

Rollei RPX-400, révélateurs Ilford - 24 °C

Rollei RPX-400 à EI 320/26°

ILFORD	Perceptol 1+1
24 °C	16.00

Rollei RPX-400 à EI 400/27°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
24 °C	06.30	11.15	20.30	05.45	10.30	03.45	06.30	08.00	09.45	14.30

Rollei RPX-400 à EI 800/30°

ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
24 °C	09.00	14.30	08.00	13.00	05.15	10.00	10.30	13.00	19.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 2 mars 2018 à 5h35

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants