

Ilford Delta-3200 - 21 °C

NOTE : Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25									
21 °C	05.15									
AGFA	Rodinal 1+25									
21 °C	05.15									
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19						
21 °C	05.45	06.15	07.30	11.30						
FOMA	R09 New 1+25									
21 °C	05.15									
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14	
21 °C	06.45	05.45	10.45	05.45	05.45	05.45	06.15	06.00	10.00	
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
21 °C	06.45	05.15	09.30	05.45	04.45					
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9							
21 °C	07.15	09.15	12.30							

Ilford Delta-3200 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25	ADX-II 1+24
21 °C	06.45	15.15

AGFA	Rodinal 1+25
21 °C	06.45

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
21 °C	06.45	07.30	08.45	13.30

BERGGER	BerSpeed 1+1
21 °C	12.50

FOMA	R09 New 1+25
21 °C	06.45

ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
21 °C	07.45	06.30	12.30	07.15	06.30	07.15	07.45	07.30	11.45

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL
21 °C	07.45	06.15	10.45	07.15	06.00

SPUR	HRX 1+8	UFP 1+15
21 °C	14.15	12.15

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
21 °C	09.00	11.30

Ilford Delta-3200 à EI 1000/31°

SPUR	NHC 1+9
21 °C	10.30

Ilford Delta-3200 à EI 1600/33°

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5									
21 °C	08.15	08.15									
AGFA	Rodinal 1+25										
21 °C	08.15										
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
21 °C	09.15	10.00	11.45	18.15							
BERGGER	BerSpeed 1+1										
21 °C	14.45										
FOMA	R09 New 1+25										
21 °C	08.15										
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Microphen 1+1	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9
21 °C	09.15	07.45	12.45	14.15	04.45	08.30	07.45	04.45	08.30	10.00	09.30
(suite)	Ilfosol-3 1+14										
21 °C	14.30										
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
21 °C	09.15	07.30	12.00	04.45	08.30	06.30					
PATERSON	FX-39 1+5										
21 °C	08.15										
ROLLEI	RLS 1+4										
21 °C	cf 24 °C										
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
21 °C	11.30	15.15									

Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

ISO : l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5									
21 °C	10.15	10.00									
AGFA	Rodinal 1+25										
21 °C	10.15										
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
21 °C	10.00	11.00	13.00	20.00							
ARS- IMAGO	FD 1+19										
21 °C	cf 20 °C										
BERGGER	BerSpeed 1+1										
21 °C	16.30										
CLAYTON	F76 plus 1+9										
21 °C	09.30										
FOMA	R09 New 1+25	Foma Excel pur	Fomadon P pur								
21 °C	10.15	07.45	18.00								
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
21 °C	10.15	08.30	17.30	07.30	13.30	09.00	07.30	13.30	12.30	10.30	15.30
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
21 °C	10.15	08.15	16.45	07.30	13.30	07.30					
PATERSON	Aculux3 1+5	FX-39 1+5									
21 °C	11.45	10.00									
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
21 °C	09.30	11.30	13.15								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
21 °C	14.30	19.45									
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25									
21 °C	11.30	21.15									

Ilford Delta-3200 à EI 6400/39°

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5					
21 °C	19.00	11.45					
AGFA	Rodinal 1+25						
21 °C	19.00						
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
21 °C	12.30	13.45	16.15	24.45			
FOMA	R09 New 1+25						
21 °C	19.00						
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
21 °C	12.30	11.30	12.00	11.45	12.00	17.30	22.15
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	XTOL			
21 °C	12.30	10.45	12.00	10.00			
PATERSON	FX-39 1+5						
21 °C	11.45						
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7					
21 °C	19.00	25.15					

Ilford Delta-3200 à EI 12500/42°

NOTE : Utilisation possible à 12500/42 ; ces temps sont donnés par Ilford, bien que cela soit au-delà de l'indice d'exposition maximal conseillé.

ADOX	FX-39 1+5		
21 °C	13.30		
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ilfotec DDX 1+4
21 °C	16.15	15.45	16.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	XTOL
21 °C	16.15	13.45	12.15
PATERSON	FX-39 1+5		
21 °C	13.30		
SPURSINN	SAM classic 1+5		
21 °C	24.15		

Ilford Delta-3200 à EI 25000/45°

NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

ILFORD	Microphen pur	Ilfotec DDX 1+4
21 °C	21.00	23.00

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants