

Ilford Delta-3200 - 22 °C

NOTE : Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.

Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25									
22 °C	05.00									
AGFA	Rodinal 1+25									
22 °C	05.00									
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19						
22 °C	05.30	06.00	07.15	11.00						
FOMA	R09 New 1+25									
22 °C	05.00									
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14	
22 °C	06.30	05.30	10.15	05.45	05.30	05.45	06.00	05.45	09.15	
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
22 °C	06.30	05.00	08.30	05.45	04.30					
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9							
22 °C	06.30	08.15	11.15							

Ilford Delta-3200 à EI 800/30°

ADOX	Adonal 1+25	ADX-II 1+24
22 °C	06.15	14.15

AGFA	Rodinal 1+25
22 °C	06.15

AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19
22 °C	06.30	07.00	08.15	12.45

BERGGER	BerSpeed 1+1
22 °C	11.45

FOMA	R09 New 1+25
22 °C	06.15

ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
22 °C	07.45	06.15	11.45	06.45	06.15	06.45	07.30	07.30	10.45

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL
22 °C	07.45	06.00	10.00	06.45	05.45

SPUR	HRX 1+8	UFP 1+15
22 °C	13.15	11.30

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
22 °C	08.00	10.30

Ilford Delta-3200 à EI 1000/31°

SPUR	NHC 1+9
22 °C	09.45

Ilford Delta-3200 à EI 1600/33°

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5									
22 °C	07.15	07.15									
AGFA	Rodinal 1+25										
22 °C	07.15										
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
22 °C	08.45	09.30	11.15	17.15							
BERGGER	BerSpeed 1+1										
22 °C	13.40										
FOMA	R09 New 1+25										
22 °C	07.15										
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Microphen 1+1	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9
22 °C	08.45	07.15	12.00	13.30	04.30	08.00	07.15	04.30	08.00	09.15	09.00
(suite)	Ilfosol-3 1+14										
22 °C	13.15										
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
22 °C	08.45	07.00	11.15	04.30	08.00	06.15					
PATERSON	FX-39 1+5										
22 °C	07.15										
ROLLEI	RLS 1+4										
22 °C	cf 24 °C										
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
22 °C	10.30	13.45									

ISO : l'indice d'exposition donne par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5									
22 °C	09.15	09.00									
AGFA	Rodinal 1+25										
22 °C	09.15										
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
22 °C	09.30	10.30	12.30	19.00							
ARS- IMAGO	FD 1+19										
22 °C	cf 20 °C										
BERGGER	BerSpeed 1+1										
22 °C	15.15										
CLAYTON	F76 plus 1+9										
22 °C	09.00										
FOMA	R09 New 1+25	Foma Excel pur	Fomadon P pur								
22 °C	09.15	07.15	16.45								
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
22 °C	09.45	08.00	16.45	06.45	12.30	08.15	06.45	12.30	11.45	10.00	14.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
22 °C	09.45	08.00	15.00	06.45	12.30	07.30					
PATERSON	Aculux3 1+5	FX-39 1+5									
22 °C	10.30	09.00									
ROLLEI	Supergrain 1+9	Supergrain 1+12	Supergrain 1+15								
22 °C	09.00	10.45	12.30								
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7									
22 °C	13.00	17.45									
TETENAL	Ultrafin T-plu s 1+4	Paranol S 1+25									
22 °C	10.45	19.45									

Ilford Delta-3200 à EI 6400/39°

ADOX	Adonal 1+25	FX-39 1+5					
22 °C	17.45	10.30					
AGFA	Rodinal 1+25						
22 °C	17.45						
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19			
22 °C	11.45	13.00	15.30	23.30			
FOMA	R09 New 1+25						
22 °C	17.45						
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
22 °C	12.00	11.00	11.00	10.45	11.00	16.45	21.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	XTOL			
22 °C	12.00	10.15	11.00	09.30			
PATERSON	FX-39 1+5						
22 °C	10.30						
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7					
22 °C	17.00	22.45					

Ilford Delta-3200 à EI 12500/42°

NOTE : Utilisation possible à 12500/42 ; ces temps sont donnés par Ilford, bien que cela soit au-delà de l'indice d'exposition maximal conseillé.

ADOX	FX-39 1+5		
22 °C	12.00		
ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ilfotec DDX 1+4
22 °C	15.30	15.00	14.30
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	XTOL
22 °C	15.30	13.30	11.45
PATERSON	FX-39 1+5		
22 °C	12.00		
SPURSINN	SAM classic 1+5		
22 °C	21.45		

Ilford Delta-3200 à EI 25000/45°

NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.

ILFORD	Microphen pur	Ilfotec DDX 1+4
22 °C	20.00	21.00

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants