Ilford Delta-3200, révélateurs Ilford - 20 °C

NOTE : *Ilford recommande dans sa notice l'utilisation des révélateurs Ilfotec DDX et Microphen pour ce film. Chez Kodak, le T-Max-dev est le plus adapté.*
Une fourchette d'exposition située entre EI 1600/33 et EI 6400/39 est conseillée.

Ilford Delta-3200 à EI 400/27°

ILFORD	ID-11 pur	**Microphen pur**	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	**07.00**	**06.00**	**11.00**	**06.00**	**06.00**	**06.00**	**06.30**	**06.00**	**11.00**

Ilford Delta-3200 à EI 800/30°

ILFORD	ID-11 pur	**Microphen pur**	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+19	**Ilfotec DDX 1+4**	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	**08.00**	**07.00**	**13.00**	**07.30**	**07.00**	**07.30**	**08.00**	**07.30**	**13.00**

Ilford Delta-3200 à EI 1600/33°

ILFORD	ID-11 pur	**Microphen pur**	Microphen 1+1	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	**Ilfotec DDX 1+4**	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9
20 °C	**09.30**	**08.00**	**13.30**	**15.00**	**05.00**	**09.00**	**08.00**	**05.00**	**09.00**	**10.30**	**10.00**

(suite)	Ilfosol-3 1+14
20 °C	**15.30**

Ilford Delta-3200 à EI 3200/36°

ISO : *l'indice d'exposition donné par Ilford pour le film Delta-3200 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 1000.*

ILFORD	ID-11 pur	**Microphen pur**	Perceptol pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	**Ilfotec DDX 1+4**	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	**10.30**	**09.00**	**18.00**	**08.00**	**14.30**	**09.30**	**08.00**	**14.30**	**13.00**	**11.00**	**17.00**

Ilford Delta-3200 à EI 6400/39°

ILFORD	ID-11 pur	**Microphen pur**	Ilfotec LC29 1+9	**Ilfotec DDX 1+4**	Ilfotec HC 1+15	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
20 °C	**13.00**	**12.00**	**13.00**	**12.30**	**13.00**	**18.00**	**23.00**

Ilford Delta-3200 à EI 12500/42°

NOTE : *Utilisation possible à 12500/42 ; ces temps sont donnés par Ilford, bien que cela soit au-delà de l'indice d'exposition maximal conseillé.*

ILFORD	ID-11 pur	**Microphen pur**	**Ilfotec DDX 1+4**
20 °C	**17.00**	**16.30**	**17.00**

Ilford Delta-3200 à EI 25000/45°

NOTE : *En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Ilford.*

ILFORD	Microphen pur	Ilfotec DDX 1+4
20 °C	**22.00**	**25.00**

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :
noir : temps 20° C donnés par les fabricants
bleu : temps "pirate-photo.fr"