

Kodak 400TX, révélateurs Kodak - 24 °C

Kodak 400TX à EI 200/24°

KODAK	Microdol-X 1+1	XTOL	XTOL 1+1	D-19
24 °C	09.45	04.30	06.30	03.45

Kodak 400TX à EI 400/27°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	Microdol-X 1+3	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1	DK-50 1+1	D-19
24 °C	04.45	07.45	04.45	07.30	13.30	02.30	04.45	07.15	04.30	05.00

Kodak 400TX à EI 800/30°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	XTOL	XTOL 1+1
24 °C	04.45	09.00	06.00	08.00

Kodak 400TX à EI 1600/33°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
24 °C	06.30	10.45	07.00	04.15	06.45	10.30

Kodak 400TX à EI 3200/36°

KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1
24 °C	07.30	12.45	08.15	08.00	12.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mercredi 21 février 2018 à 18h27

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants