

# Kodak TMAX-100, révélateurs Ilford - 21 °C

## Kodak TMAX-100 à EI 80/20°

<b>ILFORD</b>	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
21 °C	<b>05.15</b>	<b>08.30</b>

## Kodak TMAX-100 à EI 100/21°

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19
21 °C	<b>05.30</b>	<b>08.30</b>	<b>15.30</b>	<b>07.45</b>	<b>10.30</b>	<b>15.15</b>	<b>11.30</b>	<b>12.15</b>	<b>18.00</b>	<b>03.30</b>	<b>07.15</b>
(suite)	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14					
21 °C	<b>10.30</b>	<b>06.45</b>	<b>03.30</b>	<b>07.15</b>	<b>08.00</b>	<b>15.15</b>					

## Kodak TMAX-100 à EI 200/24°

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	Ilfotec DDX 1+4
21 °C	<b>06.00</b>	<b>08.30</b>

## Kodak TMAX-100 à EI 400/27°

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur
21 °C	<b>07.45</b>

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 6 mars 2018 à 11h09

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants