

Kodak TMAX-400 - 24 °C

NOTE : Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement

Kodak TMAX-400 à EI 200/24°

ARS- IMAGO	FD 1+39		
24 °C	cf 20 °C		
ILFORD	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
24 °C	05.45	04.00	05.30
KODAK	D-19		
24 °C	04.00		
ROLLEI	RLS 1+4		
24 °C	12.00		
SPUR	Acurol-N 1+50		
24 °C	08.00		
SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9	
24 °C	-	05.30	

Kodak TMAX-400 à EI 320/26°

ADOX	Silvermax 1+24		
24 °C	09.15		
MOERSCH	Finol 1+1+100		
24 °C	11.00		
SPUR	HRX 1+20	UFP 1+30	
24 °C	10.00	09.00	
SPURSINN	SAM classic 1+7		
24 °C	05.00		

Kodak TMAX-400 à EI 800/30°

ADOX	FX-39 1+9						
24 °C	07.15						
ARS-IMAGO	FD 1+39						
24 °C	cf 20 °C						
ILFORD	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
24 °C	04.00	06.30	08.00	04.00	06.30	06.30	10.00
KODAK	TMAX-dev 1+4	D-19					
24 °C	06.30	05.30					
PATERSON	FX-39 1+9						
24 °C	07.15						
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7					
24 °C	05.30	07.15					

Kodak TMAX-400 à EI 1600/33°

ARS-IMAGO	FD 1+39				
24 °C	cf 20 °C				
FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1			
24 °C	06.30	09.00			
ILFORD	ID-11 pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31
24 °C	07.00	10.30	07.00	10.30	07.00
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1
24 °C	07.00	07.15	06.00	06.30	09.00
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7			
24 °C	08.15	11.15			

Kodak TMAX-400 à EI 3200/36°

NOTE : Dans la notice, Kodak recommande le surdéveloppement pour EI 3200/36 à une (cf. p. 6).

FOMA	Foma Excel pur	Foma Excel 1+1		
24 °C	07.15	10.00		
ILFORD	Ilfotec HC 1+31			
24 °C	09.00			
KODAK	TMAX-dev 1+4	XTOL	XTOL 1+1	
24 °C	08.15	07.15	10.00	
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7		
24 °C	11.45	14.15		

Kodak TMAX-400 à EI 6400/39°

NOTE : Kodak ne fournit pas de temps de développement pour ce niveau de surdéveloppement. Une est conseillée.

ILFORD	Ilfotec HC 1+31	
24 °C	10.30	
SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
24 °C	16.00	17.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré lundi 8 janvier 2018 à 3h36

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants