

# Kodak TMAX-400, révélateurs Kodak - 21 °C

**NOTE :** Les temps du D-76 proviennent de la notice de Kodak ; les temps de l'ID-11 de la notice Ilford ne sont pas à jour ; les temps du D-76 sont donnés en remplacement

## Kodak TMAX-400 à EI 200/24°

| KODAK | D-19  |
|-------|-------|
| 21 °C | 04.45 |

## Kodak TMAX-400 à EI 400/27°

| KODAK | D-76 pur | D-76 1+1 | TMAX-dev 1+4 | TMAX-dev 1+7 | TMAX-dev 1+9 | Microdol-X | Microdol-X 1+3 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL  | XTOL 1+1 | D-19  |
|-------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|-----------------|-------|----------|-------|
| 21 °C | 06.45    | 09.30    | 06.15        | cf 24 °C     | cf 24 °C     | 09.30      | 19.00          | 05.15           | 06.15 | 08.30    | 05.45 |

## Kodak TMAX-400 à EI 800/30°

| KODAK | TMAX-dev 1+4 | D-19  |
|-------|--------------|-------|
| 21 °C | cf 24 °C     | 06.30 |

## Kodak TMAX-400 à EI 1600/33°

| KODAK | D-76 pur | TMAX-dev 1+4 | HC-110 (B) 1+31 | XTOL  | XTOL 1+1 |
|-------|----------|--------------|-----------------|-------|----------|
| 21 °C | 08.45    | 08.15        | 07.15           | 08.00 | 11.30    |

## Kodak TMAX-400 à EI 3200/36°

**NOTE :** Dans la notice, Kodak recommande le surdéveloppement pour EI 3200/36 à une (cf. p. 6).

| KODAK | TMAX-dev 1+4 | XTOL     | XTOL 1+1 |
|-------|--------------|----------|----------|
| 21 °C | cf 24 °C     | cf 24 °C | cf 24 °C |

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré mardi 16 janvier 2018 à 20h37  
Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs  
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants