

Iford SFX-200 - 18 à 24 °C

NOTE : Film à haute sensibilité aux infrarouges ; voir la notice.

Certains temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film SFX-200 par Iford.

Iford SFX-200 à EI 80/20°

ADOX	ADX-II 1+17	
18 °C	11.30	
20 °C	10.00	
21 °C	09.30	
22 °C	09.00	
24 °C	08.00	
SPUR	HRX 1+17	UFP 1+24
18 °C	11.30	08.30
20 °C	10.00	07.30
21 °C	09.30	07.15
22 °C	09.00	06.45
24 °C	08.00	06.00
SPURSINN	SAM classic 1+9	
18 °C	09.45	
20 °C	08.00	
21 °C	07.15	
22 °C	06.30	
24 °C	05.30	

Iford SFX-200 à EI 125/22°

AGFA	R09 special 1+15	Studional 1+15
18 °C	04.45	04.45
20 °C	04.00	04.00
21 °C	03.45	03.45
22 °C	03.45	03.45
24 °C	03.15	03.15
SPURSINN	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	08.45	11.30
20 °C	07.00	09.15
21 °C	06.30	08.15
22 °C	05.45	07.30
24 °C	05.00	07.00

Iford SFX-200 à EI 200/24°

ADOX	Adonal 1+50	FX-39 1+9
18 °C	17.30	07.00
20 °C	15.30	05.30
21 °C	14.45	05.00
22 °C	13.45	04.20

24 °C	12.30	03.15									
AMALOCO	AM-74 1+7	AM-74 1+9	AM-74 1+15	AM-74 1+19							
18 °C	09.45	10.45	12.30	19.15							
20 °C	08.00	08.50	10.25	16.00							
21 °C	07.45	08.30	10.00	15.15							
22 °C	07.15	08.00	09.30	14.30							
24 °C	05.45	06.15	07.30	11.15							
BERGGER	BerSpeed 1+1										
18 °C	18.15										
20 °C	15.30										
21 °C	14.15										
22 °C	13.15										
24 °C	11.15										
CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14								
18 °C	09.45	09.15	14.15								
20 °C	08.30	08.00	12.30								
21 °C	08.00	07.45	11.45								
22 °C	07.30	07.15	11.00								
24 °C	07.00	06.30	10.00								
FOMA	R09 New 1+50	Foma LQN 1+10	Foma Excel pur								
18 °C	17.30	10.15	10.45								
20 °C	15.30	09.00	09.30								
21 °C	14.45	08.30	09.00								
22 °C	13.45	08.00	08.30								
24 °C	12.30	07.15	07.45								
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15
18 °C	11.30	19.15	09.45	17.30	16.30	22.45	05.45	10.15	12.30	11.30	05.45
20 °C	10.00	17.00	08.30	15.30	14.30	20.00	05.00	09.00	11.00	10.00	05.00
21 °C	09.30	16.00	08.00	14.45	13.45	19.00	04.45	08.30	10.30	09.30	04.45
22 °C	09.00	15.00	07.30	13.45	12.45	17.45	04.30	08.00	09.45	09.00	04.30
24 °C	08.00	13.45	07.00	12.30	11.45	16.00	04.00	07.15	09.00	08.00	04.00
(suite)	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14								
18 °C	10.15	10.45	14.45								
20 °C	09.00	09.30	13.00								
21 °C	08.30	09.00	12.15								
22 °C	08.00	08.30	11.30								
24 °C	07.15	07.45	10.30								
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL					
18 °C	11.30	16.30	09.45	05.45	10.15	08.00					
20 °C	10.00	14.30	08.30	05.00	09.00	07.00					
21 °C	09.30	13.45	08.00	04.45	08.30	06.45					
22 °C	09.00	12.45	07.30	04.30	08.00	06.15					
24 °C	08.00	11.45	07.00	04.00	07.15	05.45					

MOERSCH	Finol 1+1+50
18 °C	18.00
20 °C	15.00
21 °C	14.00
22 °C	12.30
24 °C	10.00

PATERSON	Aculux3 1+9	FX-39 1+9
18 °C	16.15	07.00
20 °C	13.00	05.30
21 °C	11.45	05.00
22 °C	10.30	04.20
24 °C	08.00	03.15

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7	SAM classic 1+9
18 °C	08.45	11.15	15.15
20 °C	07.00	09.00	12.30
21 °C	06.30	08.00	11.15
22 °C	05.45	07.15	10.00
24 °C	05.00	06.15	08.45

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10	Ultrafin T-plus 1+4	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50
18 °C	12.00	08.30	06.00	14.30
20 °C	10.00	07.00	05.00	12.00
21 °C	09.15	06.30	04.45	11.15
22 °C	08.30	06.00	04.15	10.15
24 °C	07.30	05.15	03.45	09.00

Ilford SFX-200 à EI 400/27°

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9	F76 plus 1+14
18 °C	12.00	11.30	21.00
20 °C	10.30	10.00	18.30
21 °C	10.00	09.30	17.30
22 °C	09.15	09.00	16.30
24 °C	08.30	08.00	15.00

ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Microphen 1+1	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
18 °C	16.00	12.00	21.30	08.00	14.45	16.00	08.00	14.45	13.00	21.30
20 °C	14.00	10.30	19.00	07.00	13.00	14.00	07.00	13.00	11.30	19.00
21 °C	13.15	10.00	18.00	06.45	12.15	13.15	06.45	12.15	11.00	18.00
22 °C	12.30	09.15	16.45	06.15	11.30	12.30	06.15	11.30	10.15	16.45
24 °C	11.15	08.30	15.15	05.45	10.30	11.15	05.45	10.30	09.15	15.15

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31	XTOL
18 °C	14.15	12.00	08.00	14.45	12.30
20 °C	12.30	10.30	07.00	13.00	11.00
21 °C	11.45	10.00	06.45	12.15	10.30
22 °C	11.00	09.15	06.15	11.30	09.45
24 °C	10.00	08.30	05.45	10.30	09.00

SPURSINN	SAM classic 1+5	SAM classic 1+7
18 °C	11.45	15.15
20 °C	09.30	12.30
21 °C	08.30	11.15
22 °C	07.45	10.00
24 °C	06.30	08.45

TETENAL	Ultrafin liquid 1+10
18 °C	15.45
20 °C	13.00
21 °C	12.00
22 °C	11.15
24 °C	09.45

Ilford SFX-200 à EI 800/30°

CLAYTON	F60 1+9	F76 plus 1+9
18 °C	14.15	13.00
20 °C	12.30	11.30
21 °C	11.45	11.00
22 °C	11.00	10.15
24 °C	10.00	09.15

ILFORD	ID-11 pur	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec HC 1+15	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-S 1+9
18 °C	20.30	16.30	12.00	21.30	12.00	21.30	21.30
20 °C	18.00	14.30	10.30	19.00	10.30	19.00	19.00
21 °C	17.00	13.45	10.00	18.00	10.00	18.00	18.00
22 °C	16.00	12.45	09.15	16.45	09.15	16.45	16.45
24 °C	14.30	11.45	08.30	15.15	08.30	15.15	15.15

KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	HC-110 (A) 1+15	HC-110 (B) 1+31
18 °C	18.45	14.15	12.00	21.30
20 °C	16.30	12.30	10.30	19.00
21 °C	15.30	11.45	10.00	18.00
22 °C	14.45	11.00	09.15	16.45
24 °C	13.15	10.00	08.30	15.15

SPURSINN	SAM classic 1+5
18 °C	14.45
20 °C	12.00
21 °C	10.45
22 °C	09.45
24 °C	08.15

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 8 février 2018 à 3h30

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

noir : temps 20° C donnés par les fabricants

bleu : temps "pirate-photo.fr"

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants