Adox Silvermax-100 - 24 °C

NOTE : Les temps données pour le LC-29, le DDX et l'Ilfosol sont les temps de l'ancienne APX-100 Agfa-Gevaert, réduits de 10% suivant les indications de la notice. Les autres sont ceux de la notice.

Adox Silvermax-100 à EI 50/18°

SPUR	Acurol-N 1+50	HRX 1+20	UFP 1+30
24 °C	08.00	08.00	06.30 (EI 40/17°)

Adox Silvermax-100 à EI 80/20°

NOTE : "Semi-stand" développement : agitation continue pendant la première minute, puis 3 fois pendant le reste du développement

ADOX	Silvermax 1+100
24 °C	cf 20 °C

Adox Silvermax-100 à EI 100/21°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	ADX-II 1+24	Atomal 49 pur	Silvermax 1+29	FX-39 1+9	
24 °C	06.30	09.45	08.00	07.15	09.00	06.00	
AGFA	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50	Atomal pur				
24 °C	06.30	09.45	07.15				
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50					
24 °C	06.30	09.45					
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfosol-S 1+9	Ilfosol-S 1+14
24 °C	07.15	10.00	05.30	08.00	05.00	05.00	08.00
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	HC-110 (B) 1+31	XTOL			
24 °C	07.15	10.00	05.45	05.45			
PATERSON	FX-39 1+9						
24 °C	06.00						
TETENAL	Paranol S 1+25	Paranol S 1+50					
24 °C	09.45	22.30					

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 22 février 2018 à 6h59

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants