

Fuji Neopan-1600 - 21 °C

NOTE : La plupart des temps proviennent de la notice du film. Fuji donne curieusement des temps différents pour l'ID-11 d'Ilford et le D-76 de Kodak.

Fuji Neopan-1600 à EI 250/25°

ADOX	Atomal 49 pur
21 °C	07.15
AGFA	Atomal pur
21 °C	07.15

Fuji Neopan-1600 à EI 400/27°

ADOX	Adonal 1+25	Adonal 1+50	
21 °C	03.45	07.45	
AGFA	Refinal	Rodinal 1+25	Rodinal 1+50
21 °C	03.45	03.45	07.45
FOMA	R09 New 1+25	R09 New 1+50	
21 °C	03.45	07.45	

Fuji Neopan-1600 à EI 800/30°

AGFA	R09 special 1+15	Studional 1+15				
21 °C	-	-				
FUJI	Microfine pur					
21 °C	07.30					
ILFORD	ID-11 pur	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14	
21 °C	04.15	04.15	04.30	04.45	06.45	
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL 1+1
21 °C	04.45	06.30	11.00	07.45	04.30	06.30
ROLLEI	RLS 1+4					
21 °C	cf 24 °C					

Fuji Neopan-1600 à EI 1600/33°

ISO : l'indice d'exposition donné par Fuji pour le film Neopan-1600 correspond une plage d'exposition pour laquelle le film a été optimisé. Sa sensibilité nominale est de ISO 640.

FUJI	SuperProdol pur	SuperProdol 1+1	SuperProdol 1+3	Fujidol pur	Fujidol 1+1						
21 °C	04.00	06.00	11.15	06.00	07.30						
ILFORD	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Ilfotec LC29 1+9	Ilfotec LC29 1+19	Ilfotec LC29 1+29	Ilfotec DDX 1+4	Ilfotec HC 1+31	Ilfosol-3 1+9	Ilfosol-3 1+14
	21 °C	06.00	09.30	14.15	03.15	-	06.00	09.30	04.45	06.45	07.00
KODAK	D-76 pur	D-76 1+1	D-76 1+3	TMAX-dev 1+4	Microdol-X	HC-110 (B) 1+31	XTOL	XTOL 1+1			
	21 °C	07.00	08.30	14.45	04.15	09.45	06.30	05.45	07.15		

Fuji Neopan-1600 à EI 3200/36°

FUJI	SuperProdol pur		
21 °C	07.30		
ILFORD	Microphen pur		
21 °C	05.30		
KODAK	D-76 pur	TMAX-dev 1+4	XTOL
21 °C	14.00	09.30	10.00

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré vendredi 16 février 2018 à 10h46
 Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs
 Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

vert : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

or : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants