

# Iford FP4, révélateurs Iford - 24 °C

*NOTE : Les temps sont curieusement donnés différents pour l'ID-11 et le D-76 dans la notice du film FP4 plus par Iford. Suggestion : utiliser pour les deux révélateurs le temps de l'ID-11 ?*

## Iford FP4 à EI 25/15°

*NOTE : En cas de sur-exposition ; proposé mais déconseillé par Iford.*

<b>ILFORD</b>	Perceptol pur
<b>24 °C</b>	<b>07.00</b>

## Iford FP4 à EI 50/18°

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ifotec LC29 1+19	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9
<b>24 °C</b>	<b>05.15</b>	<b>06.30</b>	<b>13.45</b>	<b>07.15</b>	<b>10.30</b>	<b>13.45</b>	<b>05.00</b>	<b>06.30</b>	<b>06.30</b>	<b>05.00</b>	<b>03.45</b>
(suite)	Ifosol-S 1+14										
<b>24 °C</b>	<b>06.00</b>										

## Iford FP4 à EI 100/21°

<b>ILFORD</b>	Ifosol-3 1+9	Ifosol-3 1+14
<b>24 °C</b>	<b>03.15</b>	<b>05.45</b>

## Iford FP4 à EI 125/22°

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1	ID-11 1+3	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Perceptol pur	Perceptol 1+1	Perceptol 1+3	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19
<b>24 °C</b>	<b>07.00</b>	<b>09.00</b>	<b>16.00</b>	<b>06.30</b>	<b>08.00</b>	<b>11.15</b>	<b>09.45</b>	<b>12.00</b>	<b>17.00</b>	<b>03.15</b>	<b>06.30</b>
(suite)	Ifotec LC29 1+29	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9	Ifosol-S 1+14					
<b>24 °C</b>	<b>09.45</b>	<b>08.00</b>	<b>03.15</b>	<b>06.30</b>	<b>05.15</b>	<b>07.45</b>					

## Iford FP4 à EI 200/24°

<b>ILFORD</b>	ID-11 pur	ID-11 1+1	Microphen pur	Microphen 1+1	Microphen 1+3	Ifotec LC29 1+9	Ifotec LC29 1+19	Ifotec DDX 1+4	Ifotec HC 1+15	Ifotec HC 1+31	Ifosol-S 1+9
<b>24 °C</b>	<b>08.00</b>	<b>12.00</b>	<b>07.15</b>	<b>11.15</b>	<b>14.30</b>	<b>04.00</b>	<b>07.15</b>	<b>09.45</b>	<b>04.00</b>	<b>07.15</b>	<b>06.00</b>

## Iford FP4 à EI 400/27°

*NOTE : En cas de sous-exposition ; proposé mais déconseillé par Iford.*

<b>ILFORD</b>	Microphen pur
<b>24 °C</b>	<b>13.00</b>

pirate-photo.fr - coignet - tables de développement de films - pdf généré jeudi 8 février 2018 à 3h49

Les marques utilisées dans cette page sont des marques déposées appartenant à leurs fabricants respectifs

Tables mises à jour le 29 novembre 2017

LÉGENDE :

**vert** : temps autres températures que 20° C modifiés par coefficient

**or** : temps autres températures que 20° C donnés par les fabricants